

LINEA S LED 1760MM 3600LM 840 IP54 SN (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|------------------------------|
| Indeks: | 856457 |
| Stopień szczelności: | IP54 |
| Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 20 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 3600 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| SDCM: | 3 |
| Klasa energetyczna: | A |
| Materiał korpusu: | stal ocynkowana powlekana |
| Kolor korpusu: | RAL9010 |

CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED IP54 to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by, były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Wysoki wskaźnik klasy szczelności IP54 pozwalana na montaż lamp w środowisku o zwiększonej wilgotności i zapyleniu. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

LINEA S LED 1760MM 3600LM 840 IP54 SN (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Indeks: | 856457 | Kolor korpusu: | RAL9010 |
| EAN: | 5905963856457 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1760/67/50 |
| Źródło światła: | LED | Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 20 | Stopień szczelności: | IP54 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Sposób montażu: | natynkowy, zwieszany |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Temperatura pracy [°C]: | od -25 do +35 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 3600 | Waga netto [kg]: | 1.900 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 180 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG1 (niskie ryzyko) |
| Typ rozsyłu: | SN | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Klasa energetyczna: | A | Certyfikat CE: | 45/2025 |
| Klasa ochrony: | I | Certyfikat ENEC: | 0331/ENEC/23 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Certyfikat HACCP: | 852/2004 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| SDCM: | 3 | Deklaracja środowiskowa (EPD): | 852/2025 |
| Kąt świecenia [°]: | 65 | Znak D: | tak |
| Materiał klosza: | PC | Certyfikaty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Rodzaj klosza: | transparentny | Plik LDT: | Pobierz |
| Materiał korpusu: | stal ocynkowana powlekana | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



LINEA S LED 1760MM 3600LM 840 IP54 SN (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

LINEA S LED 1760MM 3600LM 840 IP54 SN (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|---|
| 980077 | LINEA S LED zawiesz 3m |
| 980084 | LINEA S LED zestaw zasilający 5P |
| 981388 | LINEA S LED zestaw zasilający 11P |
| 981173 | LINEA S LED zawiesz 1,5m |
| 980954 | Linea S LED uchwyt montażowy nt |
| 981418 | LINEA S LED zwiész sm 1,5 |
| 981425 | LINEA S LED zawiesz łańcuchowy |
| 980978 | Linea S LED zestaw zasilający 7P |
| 980961 | LINEA S LED zawiesz- sm 3m |
| 592256 | LINEA S LED - end cap IP54 LS2 |
| 592263 | LINEA S LED - end cap IP54 |
| 592270 | LINEA S LED -łącznik profili LED IP54 |
| 592287 | LINEA S LED -łącznik profili NOŚNYCH IP54 |
| 592294 | LINEA S LED - maskownica metalowa 584mm IP54 |
| 592300 | LINEA S LED - maskownica metalowa 1172mm IP54 |
| 592317 | LINEA S LED - maskownica metalowa 1760mm IP54 |
| 592362 | LINEA S LED - Przyrząd do demontażu złączy zasilających |



LINEA S LED zestaw zasilający 5P (980084)



LINEA S LED zestaw zasilający 11P (981388)



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)



LINEA S LED zawiesz łańcuchowy (981425)



Linea S LED zestaw zasilający 7P (980978)

LINEA S LED 1760MM 3600LM 840 IP54 SN (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:45/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl