

# LINEA S LED 1172MM 3400LM 840 IP54 CN (19W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Index:</b>                         | 854019                            |
| <b>IP-Schutzart:</b>                  | IP54                              |
| <b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>        | IK03                              |
| <b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b> | 19                                |
| <b>Lichtstrom [lm]*:</b>              | 3400                              |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>            | 4000                              |
| <b>SDCM:</b>                          | 3                                 |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b>        | A                                 |
| <b>Material Gehäuse:</b>              | verzinkter beschichteter<br>Stahl |
| <b>Farbe Gehäuse:</b>                 | RAL9010                           |

## CHARAKTERISTIK

LINEA S LED IP54 ist ein System für Anbau- und Pendelleuchten, das eine neue Generation von Leuchten für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlussystem und die Durchschleifverkabelung ermöglichen die schnelle Verbindung von Lampen zu einer Lichtlinie und den flexiblen Austausch von Lichtmodulen entsprechend den aktuellen Bedürfnissen. Das verwendete Design ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Stromanschluss. Das von Grund auf neu entwickelte Stahlgehäuse gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Leuchte, während das schmale Seitenprofil die Installation in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht. Dank der hohen Schutzart IP54 können die Lampen auch in Umgebungen mit erhöhter Feuchtigkeit und Staub installiert werden. Dioden eines renommierten Herstellers und neue LED-Module tragen zu der sehr hohen Lichtausbeute bei.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Lampe für den Innenbereich, besonders geeignet für die Beleuchtung von großen Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen. Eine Lampe, die sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen geeignet ist.

# LINEA S LED 1172MM 3400LM 840 IP54 CN (19W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|   |                                |                                     |  |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Index:</b>                             | 854019                         | <b>Farbe Gehäuse:</b>               | RAL9010  |
| <b>EAN:</b>                               | 5905963854019                  | <b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>  | 1172/67/50                                       |
| <b>Lichtquelle:</b>                       | LED                            | <b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>      | IK03   |
| <b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>      | 19                             | <b>IP-Schutzart:</b>                | IP54   |
| <b>Versorgungsspannung [V]:</b>           | 220-240                        | <b>Montage:</b>                     | Anbau-, Hänge-                                   |
| <b>Frequenz:</b>                          | 50-60                          | <b>Betriebstemperatur [°C]:</b>     | von -25 bis +35                                  |
| <b>Lichtstrom [lm]:</b>                   | 3400                           | <b>Eigengewicht [kg]:</b>           | 1.500  |
| <b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>              | 179                            | <b>Photobiologische Sicherheit:</b> | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)                 |
| <b>Verteilungstyp:</b>                    | CN                             | <b>Garantie [Jahre]:</b>            | 5  |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b>            | A                              | <b>CE-Zertifikat:</b>               | <a href="#">45/2025</a>                          |
| <b>Schutzklasse:</b>                      | I                              | <b>ENEC-Zertifikat:</b>             | <a href="#">0331/ENEC/23</a>                     |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>                | 4000                           | <b>HACCP:</b>                       | <a href="#">852/2004</a>                         |
| <b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b> | 80                             | <b>Anleitung:</b>                   | <a href="#">Download PDF</a>                     |
| <b>SDCM:</b>                              | 3                              | <b>Umwelterklärung (EPD):</b>       | <a href="#">852/2025</a>                         |
| <b>Abstrahl- winkel [°]:</b>              | 35/67                          | <b>D - Zeichen:</b>                 | ja   |
| <b>Material Diffusor:</b>                 | PC                             | <b>ISO Zertifikat:</b>              | 9001:2015, 14001:2015,<br>45001:2018, 50001:2018 |
| <b>Typ Diffusor:</b>                      | transparent                    | <b>Pliik LDT:</b>                   | <a href="#">Download</a>                         |
| <b>Material Gehäuse:</b>                  | verzinkter beschichteter Stahl |                                     |  |

## LIGHT CURVES



# LINEA S LED 1172MM 3400LM 840 IP54 CN (19W)

---

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

# LINEA S LED 1172MM 3400LM 840 IP54 CN (19W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index  | Name  |
|--------|---|
| 980077 | LINEA S LED - Aufhängung 3m                               |
| 980084 | LINEA S LED - Einspeisung 5P                              |
| 981388 | LINEA S LED - Einspeisung 11P                             |
| 981173 | LINEA S LED - Aufhängung 1.5m                             |
| 980954 | LINEA S LED - Deckenhalter                                |
| 981418 | LINEA S LED - Aufhängung Rasterdecke 1.5m                 |
| 981425 | LINEA S LED - Kettenaufhängung                            |
| 980978 | LINEA S LED - Einspeisung 7P                              |
| 980961 | LINEA S LED - Aufhängung Rasterdecke 3m                   |
| 592256 | LINEA S LED - Endkappe IP54 LS2                           |
| 592263 | LINEA S LED - Endkappe IP54                               |
| 592270 | LINEA S LED - LED-Profilverbinder IP54                    |
| 592287 | LINEA S LED - Tragprofilverbinder IP54                    |
| 592294 | LINEA S LED - Metallabdeckung 584mm IP54                  |
| 592300 | LINEA S LED - Metallabdeckung 1172mm IP54                 |
| 592317 | LINEA S LED - Metallabdeckung 1760mm IP54                 |
| 592362 | LINEA S LED - Werkzeug zur Demontage des Stromanschlusses |



LINEA S LED - Einspeisung 5P (980084)



LINEA S LED - Einspeisung 11P (981388)



LINEA S LED - Aufhängung 1.5m (981173)



LINEA S LED - Deckenhalter (980954)



LINEA S LED - Kettenaufhängung (981425)



LINEA S LED - Einspeisung 7P (980978)

# LINEA S LED 1172MM 3400LM 840 IP54 CN (19W)

---

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

Erstellungsdatum der Karte: 04 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 45/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl