

# LINEA S LED 1760MM 16400LM 840 IP54 SA-L DALI (88W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Index:</b>                         | 847264                                   |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP54                                     |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK03                                     |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 88                                       |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 16400                                    |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000                                     |
| <b>SDCM:</b>                          | 3  |
| <b>Energetická třída:</b>             | A  |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | pozinkovaná ocel s<br>povrchovou úpravou |
| <b>Barva těla:</b>                    | RAL9010                                  |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED IP54 je systém světelných linek pro povrchovou montáž a zavěšení, který představuje novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňují rychlé propojení svítidel do světelné řady a flexibilní výměnu světelných modulů podle aktuálních potřeb. Použitá konstrukce umožňuje snadnou montáž a připojení napájení. Ocelové tělo navržené od základu zajišťuje pevnost a robustnost svítidla, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. Vysoké krytí IP54 umožňuje instalaci svítidel v prostředí se zvýšenou vlhkostí a prašností. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové moduly LED.

## APLIKACE

Všestranná led lampa určená pro vnitřní použití, doporučovaná zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.

# LINEA S LED 1760MM 16400LM 840 IP54 SA-L DALI (88W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|   |                                       |   |  |
|---|---------------------------------------|---|--|
| <b>Index:</b>                             | 847264                                | <b>Barva těla:</b>                      | RAL9010  |
| <b>EAN:</b>                               | 5905963847264                         | <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>          | 1760/67/50                                       |
| <b>Zdroj světla:</b>                      | LED                                   | <b>Odolnost proti nárazu:</b>           | IK03   |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>      | 88                                    | <b>Stupeň těsnosti:</b>                 | IP54   |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>     | 220-240                               | <b>Montážní verze:</b>                  | přisazené, závěsné                               |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                    | 50-60                                 | <b>Provozní teplota [°C]:</b>           | od -25 do +35                                    |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>        | 16400                                 | <b>DIMM DALI:</b>                       | ano  |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 186                                   | <b>Čistá hmotnost [kg]:</b>             | 2  |
| <b>Typ vyzařování:</b>                    | SA-L                                  | <b>Fotobiologická bezpečnost:</b>       | riziková skupina 1 (nízké riziko)                |
| <b>Energetická třída:</b>                 | A                                     | <b>Záruka [roky]:</b>                   | 5  |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | I                                     | <b>Certifikát CE:</b>                   | <a href="#">45/2025</a>                          |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 4000                                  | <b>Certifikace ENEC:</b>                | <a href="#">0331/ENEC/23</a>                     |
| <b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>      | 80                                    | <b>HACCP:</b>                           | <a href="#">852/2004</a>                         |
| <b>SDCM:</b>                              | 3                                     | <b>Manuál:</b>                          | <a href="#">Download PDF</a>                     |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>                | asymmetric left                       | <b>Environmentální deklarace (EPD):</b> | <a href="#">852/2025</a>                         |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                 | PC                                    | <b>Znak D:</b>                          | ano  |
| <b>Typ difuzoru:</b>                      | průhledný                             | <b>Certifikáty ISO:</b>                 | 9001:2015, 14001:2015,<br>45001:2018, 50001:2018 |
| <b>Materiál karoserie:</b>                | pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou | <b>Plik LDT:</b>                        | <a href="#">Download</a>                         |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# LINEA S LED 1760MM 16400LM 840 IP54 SA-L DALI (88W)

---

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

# LINEA S LED 1760MM 16400LM 840 IP54 SA-L DALI (88W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV   |
|--------|---|
| 980077 | LINEA S LED závěs 3m                                    |
| 980084 | LINEA S LED napájecí sada 5P                            |
| 981388 | Napájecí sada LINEA S LED 11P                           |
| 981173 | LINEA S LED závěs 1.5 m                                 |
| 980954 | Držák Linea S LED pro povrchovou montáž                 |
| 981418 | LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5                     |
| 981425 | LINEA S LED přívěsek na řetízku                         |
| 980978 | Napájecí sada Linea S LED 7P                            |
| 980961 | LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m                      |
| 592256 | LINEA S LED - end cap IP54 LS2                          |
| 592263 | LINEA S LED - end cap IP54                              |
| 592270 | LINEA S LED - profilový konektor LED IP54               |
| 592287 | Konektor profilu LINEA S LED - IP54 SUPPORT             |
| 592294 | LINEA S LED - kovová mřížka 584mm IP54                  |
| 592300 | LINEA S LED - kovová mřížka 1172mm IP54                 |
| 592317 | LINEA S LED - kovová mřížka 1760mm IP54                 |
| 592362 | LINEA S LED - Nástroj pro demontáž napájecích konektorů |



LINEA S LED napájecí sada 5P (980084)



Napájecí sada LINEA S LED 11P (981388)



LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)



Držák Linea S LED pro povrchovou montáž (980954)



LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)



Napájecí sada Linea S LED 7P (980978)

# LINEA S LED 1760MM 16400LM 840 IP54 SA-L DALI (88W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

Datum vytvoření karty: 04 listopad 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 45/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl