LINEA S LED 1760MM 20800LM 840 IP54 DAN (117W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	849404
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	117
Světelný tok svítidla [lm]*:	20800
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	B
Materiál karoserie:	pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou
Barva těla:	RAL9010

VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED IP54 je systém světelných linek pro povrchovou montáž a zavěšení, který představuje novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňují rychlé propojení svítidel do světelné řady a flexibilní výměnu světelných modulů podle aktuálních potřeb. Použitá konstrukce umožňuje snadnou montáž a připojení napájení. Ocelové tělo navržené od základu zajišťuje pevnost a robustnost svítidla, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. Vysoké krytí IP54 umožňuje instalaci svítidel v prostředí se zvýšenou vlhkostí a prašností. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové moduly LED.

APLIKACE

Všestranná led lampa určená pro vnitřní použití, doporučovaná zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.


LINEA S LED 1760MM 20800LM 840 IP54 DAN (117W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	849404	**Barva těla:**	RAL9010
EAN:	5905963849404	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	1760/67/50
Zdroj světla:	LED	**Odolnost proti nárazu:**	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	117	**Stupeň těsnosti:**	IP54
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Montážní verze:**	přisazené, závěsné
Frekvence [Hz]:	50-60	**Provozní teplota [°C]:**	od -25 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	20800	**Počet kusů na paletě [ks]:**	100
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	178	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.900
Typ vyzařování:	DAN	**Znak D:**	ano
Energetická třída:	B	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Třída ochrany:	I	**Záruka [roky]:**	5
Teplota barvy [K]:	4000	**Certifikát CE:**	45/2025
Index podání barev (Ra) >:	80	**Certifikace ENEC:**	0331/ENEC/23
SDCM:	3	**HACCP:**	852/2004
Úhel osvětlení [°]:	butterfly	**Environmentální deklarace (EPD):**	852/2025
Materiál difuzoru:	PC	**Manuál:**	Download PDF
Typ difuzoru:	průhledný	**Certifikáty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiál karoserie:	pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou	**Plik LDT:**	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA



LINEA S LED 1760MM 20800LM 840 IP54 DAN (117W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

LINEA S LED 1760MM 20800LM 840 IP54 DAN (117W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
980077	LINEA S LED závěs 3m
980084	LINEA S LED napájecí sada 5P
981388	Napájecí sada LINEA S LED 11P
981173	LINEA S LED závěs 1.5 m
980954	Držák Linea S LED pro povrchovou montáž
981418	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5
981425	LINEA S LED přívěsek na řetízku
980978	Napájecí sada Linea S LED 7P
980961	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m
592256	LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592263	LINEA S LED - end cap IP54
592270	LINEA S LED - profilový konektor LED IP54
592287	Konektor profilu LINEA S LED - IP54 SUPPORT
592294	LINEA S LED - kovová mřížka 584mm IP54
592300	LINEA S LED - kovová mřížka 1172mm IP54
592317	LINEA S LED - kovová mřížka 1760mm IP54
592362	LINEA S LED - Nástroj pro demontáž napájecích konektorů




LINEA S LED napájecí sada 5P (980084)



Napájecí sada LINEA S LED 11P (981388)




LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)



Držák Linea S LED pro povrchovou montáž (980954)



LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)



Napájecí sada Linea S LED 7P (980978)

LINEA S LED 1760MM 20800LM 840 IP54 DAN (117W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

Datum vytvoření karty: 04 listopad 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 45/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl