

LINEA S LED SINGLE 1176MM 7700LM LS2 840 IP40 VN (49W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	852053
Degré d'étanchéité:	IP40
Résistance aux chocs:	IK03
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	7700
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	B
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue
Couleur du corps:	RAL9010
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Linea S LED Single IP40 est une version apparente et suspendue d'une lampe unique à technologie LED créée sur la base de la ligne lumineuse LINEA S LED, dont elle tire les dernières technologies utilisées dans l'éclairage industriel. Le design utilisé permet de remplacer les modules d'éclairage et les blocs d'alimentation. Le corps, en acier revêtu, confère à la lampe résistance et robustesse, tandis que le profil latéral étroit permet l'installation dans des endroits difficiles d'accès. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules LED contribuent à l'efficacité lumineuse très élevée. Versions avec câblage traversant disponibles.

Attention!

La suspension doit être choisie séparément, comme accessoire, en fonction de la méthode d'installation prévue.

Chaque luminaire comprend 2 supports en saillie avec un élément triangulaire pour installer le luminaire suspendu sélectionné.

Le montage en surface ne nécessite pas la sélection d'accessoires de montage.

APPLICATION

Une lampe LED polyvalente pour l'intérieur, particulièrement adaptée à l'éclairage des grandes surfaces commerciales, des usines et des entrepôts. Cette lampe peut être utilisée pour de nouvelles applications ou pour remplacer des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.


LINEA S LED SINGLE 1176MM 7700LM LS2 840 IP40 VN (49W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	49	Matériau du diffuseur:	PC
Référence:	852053	Câblage traversant:	LS2
EAN:	5905963852053	Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Flux lumineux du luminaire [lm]:	7700	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue
Source de lumière:	LED	Couleur du corps:	RAL9010
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1181/60/50
Fréquence [Hz]:	50-60	Résistance aux chocs:	IK03
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	160	Degré d'étanchéité:	IP40
Classe énergétique:	B	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Classe de protection:	I	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	100
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	2
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Plage de tension alternative [V]:	198-264
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	150000	Plage de tension continue [V]:	176-280
Angle d'éclairage [°]:	30	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	100000	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	45000	Certificat CE:	57/2024
Type de diffusion:	VN	HACCP:	852/2004
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Instructions d'installation:	Download PDF
		Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 01 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 57/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl