

# LINEA S LED ECO 3528MM 6200LM 840 IP40 105D (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Indeks:</b>                         | 594380         |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP40           |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK03           |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 37             |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 6200           |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000           |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | B              |
| <b>Materiał korpusu:</b>               | powlekana stal |
| <b>Kolor korpusu:</b>                  | RAL9010        |
| <b>Materiał klosza:</b>                | PC             |

## CHARAKTERYSTYKA

Linea S LED Eco to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Wersja ECO dedykowana jest na inwestycje, gdzie długość pojedynczych linii świetlnych zasilanych z pojedynczego przewodu (nie wliczając modułów z maskownicami i nie uwzględniając zabezpieczenia prądowego) nie przekracza 40m. Moduły świetlne połączone są z modułami nośnymi na stałe za pomocą dedykowanych kostek. Możliwe są optyki stosowane w pozostałych oprawach rodziny LINEA S.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, ewentualnie na halach produkcyjnych i magazynowych.

# LINEA S LED ECO 3528MM 6200LM 840 IP40 105D (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                    |                                 |                                |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Indeks:                             | 594380             | Kolor korpusu:                  | RAL9010                        |
| EAN:                                | 5905963594380      | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 3528/53/54                     |
| Źródło światła:                     | LED                | Odporność na uderzenia:         | IK03                           |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 37                 | Stopień szczelności:            | IP40                           |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240            | Sposób montażu:                 | natynkowy, zwieszany           |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60              | Temperatura pracy [°C]:         | od -20 do +35                  |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 6200               | Liczba sztuk na palecie [szt]:  | 100                            |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 168                | Waga netto [kg]:                | 6.150                          |
| Klasa energetyczna:                 | B                  | Zakres napięć AC [V]:           | 198-264                        |
| Klasa ochrony:                      | I                  | Zakres napięć DC [V]:           | 176-280                        |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000               | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80                | Gwarancja [lata]:               | 5                              |
| Kąt świecenia [°]:                  | 105                | Certyfikat CE:                  | <a href="#">62/2024</a>        |
| Materiał klosza:                    | PC                 | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |
| Rodzaj klosza:                      | matryca soczewkowa | Typ rozsyłu:                    | symetryczny                    |
| Materiał korpusu:                   | powlekana stal     |                                 |                                |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# LINEA S LED ECO 3528MM 6200LM 840 IP40 105D (37W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa   |
|--------|---|
| 980060 | LINEA S LED zakończenie IP40  |
| 980077 | LINEA S LED zawiesz 3m  |
| 981166 | LINEA S LED - end cap IP44  |
| 981173 | LINEA S LED zawiesz 1,5m  |
| 980954 | Linea S LED uchwyt montażowy nt   |
| 981418 | LINEA S LED zwiiesz sm 1,5  |
| 981425 | LINEA S LED zawiesz łańcuchowy  |
| 980961 | LINEA S LED zawiesz- sm 3m  |
| 594458 | LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT                             |
| 594465 | LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W |
| 594472 | LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W      |



LINEA S LED zakończenie IP40 (980060)



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)



Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)



LINEA S LED zawiesz łańcuchowy (981425)



LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT (594458)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (594465)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (594472)

Data utworzenia karty: 25 lipiec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:62/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl