

LINEA S LED ECO 588MM 3850LM 840 IP40 105D DALI (25W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Index: | 594052 |
| Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 25 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 3850 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Energetická třída: | C |
| Materiál karoserie: | potažená ocel |
| Barva těla: | RAL9010 |
| Materiál difuzoru: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S LED Eco je líniový systém pro povrchovou a závěsnou montáž, který představuje novou generaci svítidel s technologií LED. Použitá konstrukce umožňuje snadnou instalaci a připojení napájení. Ocelové tělo, navržené od základu, poskytuje svítidlu pevnost a robustnost, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. Verze ECO je určena pro investice, kde délka jednotlivých světelných linek napájených z jednoho kabelu (bez modulů s rámečky a bez proudového chrániče) nepřesahuje 40 m. Světelné moduly jsou trvale připojeny k nosným modulům pomocí vyhrazených kostek. Je možné použít optiku používanou v ostatních svítidlech řady LINEA S.

APLIKACE

Univerzální led svítidlo pro vnitřní použití, vhodné zejména pro osvětlení velkých komerčních budov, případně výrobních a skladovacích hal.

LINEA S LED ECO 588MM 3850LM 840 IP40 105D DALI (25W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 25 | Materiál karoserie: | potažená ocel |
| Index: | 594052 | Barva těla: | RAL9010 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 588/53/54 |
| EAN: | 5905963594052 | Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 3850 | Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Zdroj světla: | LED | Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Energetická třída: | C | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Počet kusů na paletě [ks]: | 100 |
| DIMM DALI: | ano | Čistá hmotnost [kg]: | 1.150 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Rozsah napětí AC [V]: | 198-264 |
| Úhel osvětlení [°]: | 105 | Rozsah napětí DC[V]: | 176-280 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 154 | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Typ vyzařování: | symetrický | Záruka [roky]: | 5 |
| Třída ochrany: | I | Certifikát CE: | 106/2024 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Certifikace ENEC: | 0331/ENEC/23 |
| Materiál difuzoru: | PC | HACCP: | 852/2004 |
| Typ difuzoru: | lentikulární matrice | Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



LINEA S LED ECO 588MM 3850LM 840 IP40 105D DALI (25W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 980077 | LINEA S LED závěs 3m |
| 981173 | LINEA S LED závěs 1.5 m |
| 980954 | Držák Linea S LED pro povrchovou montáž |
| 981418 | LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5 |
| 981425 | LINEA S LED přívěsek na řetízku |
| 980961 | LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m |
| 594458 | LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT |
| 594465 | LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. Bílý 840 20W |
| 594472 | LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. Bílý 840 20W |
| 594403 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 588mm |
| 594410 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1176mm |
| 594427 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1764mm |
| 594434 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 2940mm |
| 594441 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 3528mm |
| 594496 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 588mm DALI |
| 594502 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1176mm DALI |
| 594519 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1764mm DALI |
| 594526 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 2940mm DALI |
| 594533 | LINEA S LED ECO - kovová mřížka 3528mm DALI |
| 594489 | LINEA S LED ECO - zakončovací sada |

LINEA S LED ECO 588MM 3850LM 840 IP40 105D DALI (25W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)



Držák Linea S LED pro povrchovou montáž (980954)



LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)



LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT (594458)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. Bílý 840 20W (594465)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. Bílý 840 20W (594472)

Datum vytvoření karty: 03 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 106/2024