INDUSTRY SLIM LED ENDURA 50°C 1177MM 10500LM 840 IP66 105D (69W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung de	r Leuchte [W]*:	69
-----------------	-----------------	----

Lichtstrom [lm]*: 10500

Versorgungsspannung [V]: 220 - 240

Frequenz: 50-60

Energieeffizienzklasse: C

Schutzklasse:

Farbtemperatur [K]: 4000

Abstrahl- winkel [°]: 105

Farbe Diffusor: milchig

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 1177/50/75

CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led Endura - versiegelte Aluminiumleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 Im/W auszeichnet, was diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich macht. Sie zeichnet sich durch einen großen Betriebstemperaturbereich von -40° bis +60° (auch als +50°-Version erhältlich) Celsius sowie eine sehr hohe Dichtigkeit nach IP66 aus. Diese Dichtigkeit verdankt sie ihrem durchdachten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer strapazierfähigen Sillikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Dadurch wird neben der erreichten Dichtigkeit auch das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt. Die Dichtheit der Leuchte wird durch die Stopfbuchse gewährleistet, die die Dichtung fest verschraubt und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ist für die Hänge- oder Anbaumontage geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Beleuchtung von Industrie- und Lagerhallen konzipiert, dank ihrer geringen Größe auch in schwer zugänglichen Bereichen. Die Industry Slim Led-Leuchte ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit strahlend, eng strahlend und speziell für Hochregallager sowie mit fünf verschiedenen Abdeckungen, darunter eine blendfreie Abdeckung.



INDUSTRY SLIM LED ENDURA 50°C 1177MM 10500LM 840 IP66 105D (69W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	945601
EAN:	5905963945601
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	69
Lichtstrom [Im]:	10500
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50-60
Energieeffizienzklasse:	С
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	179000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	112000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	54000
Abstrahl- winkel [°]:	105
	-

Material Diffusor:	PC
Material Optik:	PC
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1177/50/75
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
IP-Schutzart:	IP66
Montage:	Natynk/Zwieszany
Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +50
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	163/2023
ENEC-Zertifikat:	0362/ENEC/24
Anleitung:	PDF Herunterladen
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 19 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



