

INDUSTRY SLIM LED ENDURA 50°C 1177MM 11400LM 840 IP66 120D LS2 (69W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	69
Lichtstrom [lm]*:	11400
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50-60
Energieeffizienzklasse:	B
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Abstrahl- winkel [°]:	120
Farbe Diffusor:	clear
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1177/50/75

CHARAKTERISTIK

Industry Slim Led Endura - versiegelte Aluminiumleuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom und eine sehr hohe Lichtausbeute >160 lm/W auszeichnet, was diese Leuchte sehr energieeffizient und umweltfreundlich macht. Sie zeichnet sich durch einen großen Betriebstemperaturbereich von -40° bis +60° (auch als +50°-Version erhältlich) Celsius sowie eine sehr hohe Dichtigkeit nach IP66 aus. Diese Dichtigkeit verdankt sie ihrem durchdachten Design. Der Polycarbonat-Diffusor ist mit einer strapazierfähigen Silikondichtung fest mit dem Gehäuse verbunden. Dadurch wird neben der erreichten Dichtigkeit auch das Lichtmodul vor unkontrollierten Eingriffen und dem Zugriff auf die LEDs geschützt. Die Dichtheit der Leuchte wird durch die Stopfbuchse gewährleistet, die die Dichtung fest verschraubt und das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und Wasser verhindert. Industry Slim Led ist für die Hänge- oder Anbaumontage geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Beleuchtung von Industrie- und Lagerhallen konzipiert, dank ihrer geringen Größe auch in schwer zugänglichen Bereichen. Die Industry Slim Led-Leuchte ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: mit unterschiedlichen Optiken, breit strahlend, eng strahlend und speziell für Hochregallager sowie mit fünf verschiedenen Abdeckungen, darunter eine blendfreie Abdeckung.

INDUSTRY SLIM LED ENDURA 50°C 1177MM 11400LM 840 IP66 120D LS2 (69W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	945588	Material Optik:	PC
EAN:	5905963945588	Material Gehäuse:	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	69	Farbe Gehäuse:	grau
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1177/50/75
Lichtstrom [lm]:	11400	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +50
Frequenz:	50-60	IP-Schutzart:	IP66
Abstrahl- winkel [°]:	120	Montage:	Natynk/Zwieszany
Energieeffizienzklasse:	B	Kabeltyp:	LS2
Schutzklasse:	I	Durch- verdrahtung:	2x1,5
Farbtemperatur [K]:	4000	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	163/2023
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	179000	ENEC-Zertifikat:	0362/ENEC/24
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	112000	Anleitung:	PDF Herunterladen
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	54000	Plik LDT:	Download
Farbe Diffusor:	clear		
Material Diffusor:	PC		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 19 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 163/2023