

LINEA S TRACK LED 590MM 5650LM 840 II KL. MW DALI (35W) BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	766282
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	35
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5650
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	B
Materiał korpusu:	stal malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały

CHARAKTERYSTYKA

Linea S Track LED to liniowa alternatywa i uzupełnienie dla projektorów ze źródłem światła LED COB. Moduły występują w długościach 590 i 1175mm ze zróżnicowanymi optykami umożliwiającymi dobór właściwego rozwiązania pod konkretną koncepcję. Montaż w systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika także już po dokonanej instalacji. To innowacyjne, wysoce energooszczędne moduły o znakomitej efektywności świetlnej i minimalistycznym, delikatnym wyglądzie.

ZASTOSOWANIE

Główne obszary zastosowania mieszczą się w zakresie oświetlenia akcentującego w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach, apartamentach jako alternatywa lub uzupełnienie dla projektorów montowanych w szynoprzewodach.


LINEA S TRACK LED 590MM 5650LM 840 II KL. MW DALI (35W) BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	766282	Materiał klosza:	PC
EAN:	5905963766282	Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Źródło światła:	LED	Materiał korpusu:	stal malowana proszkowo
Moc znamionowa oprawy [W]:	35	Kolor korpusu:	biały
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	590/54/66
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Odporność na uderzenia:	IK03
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5650	Stopień szczelności:	IP20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	161	Sposób montażu:	do szynoprzewodu
Klasa energetyczna:	B	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Klasa ochrony:	II	DIMM DALI:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000	Liczba sztuk na palecie [szt]:	320
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Waga netto [kg]:	0.720
SDCM:	≤ 3	Kategoria typ:	systemy
Żywotność LED L70B50 [h]:	150000	Zakres napięć AC [V]:	198-264
Żywotność LED L80B20 [h]:	100000	Zakres napięć DC [V]:	180-280
Żywotność LED L90B10 [h]:	45000	Gwarancja [lata]:	5
Kąt świecenia [°]:	90	Certyfikat CE:	74/2024
Typ rozsyłu:	MW	Instrukcja:	Pobierz PDF
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Uwagi:	RAL9016

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 06 września 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 74/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl