

LINEA S TRACK LED 590MM 2850LM 840 II KL. 120D (17W) BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	766626
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2850
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	B
Materiał korpusu:	stal malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały

CHARAKTERYSTYKA

Linea S Track LED to liniowa alternatywa i uzupełnienie dla projektorów ze źródłem światła LED COB. Moduły występują w długościach 590 i 1175mm ze zróżnicowanymi optykami umożliwiającymi dobór właściwego rozwiązania pod konkretną koncepcję. Montaż w systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika także już po dokonanej instalacji. To innowacyjne, wysoce energooszczędne moduły o znakomitej efektywności świetlnej i minimalistycznym, delikatnym wyglądzie.

ZASTOSOWANIE

Główne obszary zastosowania mieszczą się w zakresie oświetlenia akcentującego w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach, apartamentach jako alternatywa lub uzupełnienie dla projektorów montowanych w szynoprzewodach.

LINEA S TRACK LED 590MM 2850LM 840 II KL. 120D (17W) BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	766626	Materiał klosza:	PC
EAN:	5905963766626	Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Źródło światła:	LED	Materiał korpusu:	stal malowana proszkowo
Moc znamionowa oprawy [W]:	17	Kolor korpusu:	biały
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	590/54/66
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Odporność na uderzenia:	IK03
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2850	Stopień szczelności:	IP20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	168	Sposób montażu:	do szynoprzewodu
Klasa energetyczna:	B	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Klasa ochrony:	II	Liczba sztuk na palecie [szt]:	320
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto [kg]:	0.720
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria typ:	systemy
SDCM:	≤ 3	Zakres napięć AC [V]:	176-264
Żywotność LED L70B50 [h]:	150000	Zakres napięć DC [V]:	176-280
Żywotność LED L80B20 [h]:	100000	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L90B10 [h]:	45000	Certyfikat CE:	74/2024
Kąt świecenia [°]:	120	Instrukcja:	Pobierz PDF
Typ rozsyłu:	symetryczny	Uwagi:	RAL9016
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 06 września 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 74/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl