

LINEA S TRACK LED 590MM 4600LM 840 II SCHUTZKLASSE 105D (31W) SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	765629
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	31
Lichtstrom [lm]*:	4600
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Farbe Gehäuse:	schwarz

CHARAKTERISTIK

Linea S Track LED ist eine lineare Alternative und Ergänzung zu Projektoren mit einer COB-LED-Lichtquelle. Die Module sind in Längen von 590 und 1175 mm erhältlich, mit verschiedenen Optiken, die sich an die jeweiligen Konzepte anpassen. Der Einbau in ein Lichtbandsystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht dem Anwender nachträgliche Änderungen des Layouts. Es handelt sich um innovative, sehr energieeffiziente Module mit hervorragender Lichtausbeute und einem minimalistischen, filigranen Erscheinungsbild.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Haupteinsatzgebiete liegen im Bereich der Akzentbeleuchtung in Geschäftshäusern, Museen, Ausstellungshallen, Büros, Wohnungen als Alternative oder Ergänzung zu schienengebundenen Projektoren.

LINEA S TRACK LED 590MM 4600LM 840 II SCHUTZKLASSE 105D (31W) SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	31	Überspannungsschutz [kV]:	2
Index:	765629	Farbe Gehäuse:	schwarz
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Diffusor:	PC
EAN:	5905963765629	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	590/54/66
Lichtstrom [lm]:	4600	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Lichtquelle:	LED	Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Energieeffizienzklasse:	C	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP20
Frequenz:	50-60	Montage:	zur Stromschiene
Lichtausbeute [lm/W]:	148	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Schutzklasse:	II	Menge auf der Palette [Stück]:	320
Farb- wiedergabe- index:	>80	Eigengewicht [kg]:	0.720
SDCM:	≤ 3	Kategorietyt:	Systeme
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	Wechselspannungsbereich [V]:	176-264
Abstrahl- winkel [°]:	105	Gleichspannungsbereich [V]:	176-280
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	Garantie [Jahre]:	5
Verteilungstyp:	symmetrisch	CE-Zertifikat:	74/2024
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	45000	Anleitung:	Download PDF
		Bemerkungen:	RAL9005

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 06 September 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 74/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl