

# LINEA S TRACK LED 590MM 5650LM 840 II CL. SW (35W) BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	766404
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	35
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	5650
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	B
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaná ocel
<b>Barva těla:</b>	bílý

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S Track LED je lineární alternativou a doplňkem projektorů se světelným zdrojem COB LED. Moduly jsou k dispozici v délkách 590 a 1175 mm s různými optickými prvky, které vyhovují konkrétním koncepcím. Instalace do systému trunking zvyšuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny v uspořádání po instalaci. Jedná se o inovativní, vysoce energeticky účinné moduly s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, jemným vzhledem.

## APLIKACE

Hlavní oblasti použití jsou v oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech jako alternativa nebo doplněk k projektorům na kolejnicích.

# LINEA S TRACK LED 590MM 5650LM 840 II CL. SW (35W) BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	35	Přepětová ochrana [kV]:	2
Index:	766404	Barva těla:	bílý
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál difuzoru:	PC
EAN:	5905963766404	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	590/54/66
Světelný tok svítidla [lm]:	5650	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Zdroj světla:	LED	Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel
Energetická třída:	B	Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP20
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	na trať
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	161	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Třída ochrany:	II	Počet kusů na paletě [ks]:	320
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	0.720
SDCM:	≤ 3	Typ kategorie:	systemy
Životnost LED L70B50 [h]:	150000	Rozsah napětí AC [V]:	176-264
Úhel osvětlení [°]:	80	Rozsah napětí DC[V]:	176-280
Životnost LED L80B20 [h]:	100000	Záruka [roky]:	5
Typ vyzařování:	SW	Certifikát CE:	<a href="#">74/2024</a>
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	45000	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
		Uwagi:	RAL9016

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 06 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 74/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl