

LINEA S TRACK LED 590MM 5350LM 840 II CL. DAN DALI (35W) ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	767333
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	35
Světelný tok svítidla [lm]*:	5350
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel
Barva těla:	černá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S Track LED je lineární alternativou a doplňkem projektorů se světelným zdrojem COB LED. Moduly jsou k dispozici v délkách 590 a 1175 mm s různými optickými prvky, které vyhovují konkrétním koncepcím. Instalace do systému trunking zvyšuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny v uspořádání po instalaci. Jedná se o inovativní, vysoce energeticky účinné moduly s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, jemným vzhledem.

APLIKACE

Hlavní oblasti použití jsou v oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech jako alternativa nebo doplněk k projektorům na kolejnicích.

LINEA S TRACK LED 590MM 5350LM 840 II CL. DAN DALI (35W) ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	767333	Materiál difuzoru:	PC
EAN:	5905963767333	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Zdroj světla:	LED	Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	35	Barva těla:	černá
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	590/54/66
Frekvence [Hz]:	50-60	Odolnost proti nárazu:	IK03
Světelný tok svítidla [lm]:	5350	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	153	Montážní verze:	na trať
Energetická třída:	C	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Třída ochrany:	II	DIMM DALI:	ano
Teplota barvy [K]:	4000	Počet kusů na paletě [ks]:	320
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	0.720
SDCM:	≤ 3	Typ kategorie:	systemy
Životnost LED L70B50 [h]:	150000	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Životnost LED L80B20 [h]:	100000	Rozsah napětí DC[V]:	180-280
Životnost LED L90B10 [h]:	45000	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	butterfly	Certifikát CE:	74/2024
Typ vyzařování:	DAN	Manuál:	Download PDF
Přepětová ochrana [kV]:	2	Uwagi:	RAL9005

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 06 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 74/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl