EXPO ADJUST N 3250LM DALI ZOOM 22-55ST. BÍLÝ 840 36W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	36
Světelný tok svítidla [lm]*:	3250
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	průhledný
Barva difuzoru:	průhledný
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	225/213/95

VLASTNOSTI PRODUKTU

EXPO ADJUST jsou hliníkové projektory nejvyšší kvality se světelným zdrojem LED COB. Projektory jsou k dispozici ve verzích, které umožňují montáž na kolejnice a povrchovou i zapuštěnou montáž, například do sádrokartonových podhledů. Montáž na lištový systém rozšiřuje možnosti použití a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Kompaktní hliníkové tělo malých rozměrů s chladičem účinně odvádí přebytečné teplo z projektoru a zvyšuje životnost výrobku. Estetická krabička z ABS účinně maskuje napájecí zdroj, který je v ní umístěn. Projektory Expo Adjust jsou šetrné k lidem i životnímu prostředí. Jsou to inovativní, vysoce energeticky úsporné projektory s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, výrazným designem.

APLIKACE

Žádné vyzařování ultrafialového a infračerveného záření a vysoký index podání barev (Ra >90) v kombinaci s nejvyšší světelnou účinností a vynikající trvanlivostí výrobku umožňují používat EXPO ADJUST všude tam, kde se očekává nejvyšší kvalita světla při zachování energetické účinnosti. Hlavními oblastmi použití jsou akcentní osvětlení v komerčních objektech, muzeích, výstavních halách, kancelářích a bytech.

EXPO ADJUST N 3250LM DALI ZOOM 22-55ST. BÍLÝ 840 36W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	481987	**Barva difuzoru:**	průhledný
EAN:	5905963481987	**Optika:**	objektiv
Zdroj světla:	CO B	**Materiál optiky:**	PC
Nominální výkon [W]:	33.50	**Materiál karoserie:**	hliník
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	36	**Barva těla:**	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	3250	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	225/213/95
Jmenovité napájecí napětí [V]:	200–240	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Frekvence [Hz]:	50–60	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	91	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +25
Třída ochrany:	I	**Nastavení úhlu sklonu [°]:**	od 22 do 55
Teplota barvy [K]:	4000	**DIMM DALI:**	ano
Index podání barev (Ra) >:	80	**Řízení:**	1
SDCM:	3	**Čistá hmotnost [kg]:**	160
Energetická třída:	F	**Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:**	225/195/101
Úhel osvětlení [°]:	22-55	**Certifikát CE:**	215/2023
Typ vyzařování:	symetrický	**Manuál:**	Download PDF
Materiál difuzoru:	PC	**Plik LDT:**	Download
Typ difuzoru:	průhledný		

Datum vytvoření karty: 28 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 215/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl