

STRADO LED XS 7050LM 740 RM7 IP66 IK09 II KL. 2DIM (52W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|--------|
| Indeks: | 872983 |
| Stopień szczelności: | IP66 |
| Odporność na uderzenia: | IK09 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 52 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 7050 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >70 |
| Klasa ochronności: | II |
| Optyka: | RM7 |
| Sterowanie: | Opcja |

CHARAKTERYSTYKA

Strado LED XS to nowa rodzina opraw drogowych LED. Wykorzystuje kierunkowe matryce wielosoczewkowe, wykonane z PMMA, z których każda soczewka posiada taką samą optykę, zapewniając niezmienną charakterystykę świetlną w czasie. Komponenty renomowanych producentów oraz najnowocześniejsze panele LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną osiąganą na wyjściu z oprawy - sięgającą 155 lm/W. Górna część korpusu posiada wydzieloną w bryle wnękę elektryczną, dzięki której możliwe jest efektywne chłodzenie wszystkich elementów zasilających, niezależnie od modułu świetlnego. Dolną powierzchnię oprawy wykończono w całości szybą ze szkła hartowanego, co zapewnia wysokie walory estetyczne. Oprawa posiada wyprowadzony przewód z szybkozłączką, który umożliwi szybki, wygodny i niezawodny montaż bez otwierania oprawy. Przy użyciu standardowych narzędzi, możliwy jest serwis oprawy, pozwalający na wymianę dowolnego komponentu bez konieczności wykonywania połączeń lutowniczych. Korpus i uchwyt wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary, charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK09, IK10. Standardowe wyposażenie: w pełni programowalny driver DALI; dostępne funkcje utrzymania stałego strumienia świetlnego w czasie CLO i autonomicznej, 5-stopniowej redukcji mocy; zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu przegrzaniu się oprawy NTC; filtr zapobiegający kondensacji pary wodnej; wyprowadzony przewód zakończony szybkozłączką. Opcje dodatkowe: złącza NEMA, ZHAGA na górnej części oprawy; współpraca z systemami sterowania; dodatkowe zabezpieczenie SP10kV poza zasilaczem, zasilacz on/off bez funkcji redukcji mocy; malowanie w dowolnym kolorze z palety RAL. Certyfikaty: CE, Zhaga D4i, ENEC, ENEC+.

ZASTOSOWANIE

Dzięki zastosowaniu dedykowanych optyk możliwe jest oświetlenie obiektów typu: autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, miejskie, osiedlowe, oświetlenie obszarowe. Dostępne są również optyki pozwalające doświetlić: przejścia dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe.

STRADO LED XS 7050LM 740 RM7 IP66 IK09 II KL. 2DIM (52W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| Indeks: | 872983 | Materiał klosza: | Szyba hartowana |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 52 | Rodzaj klosza: | transparentny |
| EAN: | 5905963872983 | Materiał optyki: | PMMA |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 7050 | Optyka: | RM7 |
| Kategoria typ: | uliczne i drogowe | Typ rozsyłu: | RM7 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 136 | Materiał korpusu: | aluminium |
| Linia produktowa: | Lampy Uliczne | Kolor korpusu: | szary |
| Źródło światła: | moduł LED | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 449/185/85 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Wymiary montażowe [mm]: | ø64/75 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >70 | Stopień szczelności: | IP66 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 – 240 | Sposób montażu: | Szczytowy, na słupie / Boczny, na wysięgniku |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Regulacja kąta nachylenia [°]: | od -20° do 20° |
| Odporność na uderzenia: | IK09 | Powierzchnia boczna (SCx) [m2]: | 0.018 |
| DIMM DALI: | 1 | Temperatura pracy [°C]: | od -40 do +50 |
| Klasa energetyczna: | D | Waga netto [kg]: | 3.500 |
| Antywandal: | 1 | Gwarancja techniczna: | 5 z możliwością przedłużenia do 10 |
| Klasa ochrony: | II | Deklaracja środowiskowa (EPD): | 682/2024 |
| Sterowanie: | Opcja | Certyfikat CE: | 76/2024 |
| Dodatkowe zabezpieczenie: | Opcja | Certyfikat Zhaga-D4i: | ZG436418112024 |
| SDCM: | ≤ 4 | Instrukcja: | Download PDF |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



STRADO LED XS 7050LM 740 RM7 IP66 IK09 II KL. 2DIM (52W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|-----------------------------|
| 314049 | uchwyt ścienny (ocynkowany) |
| 314056 | uchwyt ścienny (szary) |



uchwyt ścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt ścienny (szary) (314056)

Data utworzenia karty: 29 listopad 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:76/2024