

# STRADO LED XS 6825LM 740 RM7 IP66 II CL. 2DIM (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	870743
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	50
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	6825
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70
Classe de protection:	II
Optique:	RM7
La gestion:	Option

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Strado LED XS est une nouvelle famille de luminaires routiers à LED. Elle utilise des matrices multi-lentilles directionnelles, en PMMA, chaque lentille ayant la même optique, ce qui garantit que les caractéristiques lumineuses restent constantes dans le temps. Des composants provenant de fabricants renommés et des panneaux LED de pointe contribuent à l'efficacité lumineuse très élevée obtenue à la sortie du luminaire, qui atteint 155 lm/W. La partie supérieure du corps dispose d'une cavité électrique séparée dans le corps, ce qui permet un refroidissement efficace de tous les composants d'alimentation, indépendamment du module d'éclairage. La surface inférieure du luminaire est entièrement recouverte de verre trempé, ce qui lui confère de grandes qualités esthétiques. Le luminaire est équipé d'un câble de sortie avec un connecteur à dégagement rapide, qui permet une installation rapide, pratique et fiable sans ouvrir le luminaire. Il est possible d'entretenir le luminaire à l'aide d'outils standard, ce qui permet de remplacer n'importe quel composant sans soudure. Le corps et le luminaire sont en aluminium moulé sous pression, recouvert d'une couche de poudre grise, et présentent un indice de protection IP66 très élevé et une résistance aux chocs mécaniques IK09; IK10. Caractéristiques standard : pilote DALI entièrement programmable ; fonctions disponibles pour le maintien d'un flux lumineux constant pendant le CLO et la réduction autonome de la puissance en 5 étapes ; protection NTC contre la surchauffe accidentelle de l'appareil ; filtre pour éviter la condensation ; câble de sortie avec connecteur rapide. Options supplémentaires : connecteurs NEMA, ZHAGA sur la partie supérieure de l'appareil ; interfaçage avec les systèmes de contrôle ; protection supplémentaire SPI0kV en dehors de l'alimentation, alimentation on/off sans fonction de réduction de puissance ; peinture dans n'importe quelle couleur RAL. Certifications : CE.

## APPLICATION

Grâce à l'utilisation d'optiques dédiées, il est possible d'éclairer des objets tels que : autoroutes, voies rapides, routes nationales, voiries, districts, communes, municipalités, lotissements, éclairage de zones. Des optiques sont également disponibles pour éclairer : les passages piétons, les trottoirs et les pistes cyclables.

# STRADO LED XS 6825LM 740 RM7 IP66 II CL. 2DIM (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	870743	Type de diffusion:	RM7
EAN:	5905963870743	Matériau du corps:	aluminium
Type de catégorie:	rue et route	Couleur du corps:	gris
Gamme de produits:	Lampy Uliczne	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	449/185/85
Source de lumière:	Module LED	Dimensions de montage [mm]:	ø64/75
Puissance nominale du luminaire [W]:	50	Résistance aux chocs:	IK10
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 – 240	Degré d'étanchéité:	IP66
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Méthode de montage:	Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme
Flux lumineux du luminaire [lm]:	6825	Réglage de l'angle d'éclairage [°]:	ˆod -20° do 20°
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	137	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.018
Classe énergétique:	C	Température de travail [° C]:	de -40 à +50
Classe de protection:	II	DIMM DALI:	oui
Température de couleur [K]:	4000	La gestion:	Option
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70	Sécurité supplémentaire:	Option
SDMC:	≤ 4	Anti-vandale:	oui
Matériau du diffuseur:	verre trempé	Poids net [kg]:	3.900
Type de diffuseur:	transparent	Garantie technique:	5 avec possibilité d'extension à 10.
Matériel optique:	PMMA	Certificat CE:	<a href="#">76/2024</a>
Optique:	RM7	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

## COURBES LÉGÈRES



# STRADO LED XS 6825LM 740 RM7 IP66 II CL. 2DIM (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
314049	SUPPORT MURAL - galvanisé
314056	SUPPORT MURAL - gris



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)



SUPPORT MURAL - gris (314056)

Date de création de la carte: 09 septembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:76/2024