

# STRADO LED XS 4525LM 740 RM7 IP66 IK09 II CL. 2DIM (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	872860
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	30
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4525
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 70
Classe de protection:	II
Optique:	RM7
La gestion:	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Strado LED XS est une nouvelle famille de luminaires routiers à LED. Elle utilise des matrices multi-lentilles directionnelles, en PMMA, chaque lentille ayant la même optique, ce qui garantit que les caractéristiques lumineuses restent constantes dans le temps. Des composants provenant de fabricants renommés et des panneaux LED de pointe contribuent à l'efficacité lumineuse très élevée obtenue à la sortie du luminaire, qui atteint 155 lm/W. La partie supérieure du corps dispose d'une cavité électrique séparée dans le corps, ce qui permet un refroidissement efficace de tous les composants d'alimentation, indépendamment du module d'éclairage. La surface inférieure du luminaire est entièrement recouverte de verre trempé, ce qui lui confère de grandes qualités esthétiques. Le luminaire est équipé d'un câble de sortie avec un connecteur à dégagement rapide, qui permet une installation rapide, pratique et fiable sans ouvrir le luminaire. Il est possible d'entretenir le luminaire à l'aide d'outils standard, ce qui permet de remplacer n'importe quel composant sans soudure. Le corps et le luminaire sont en aluminium moulé sous pression, recouvert d'une couche de poudre grise, et présentent un indice de protection IP66 très élevé et une résistance aux chocs mécaniques IK09; IK10. Caractéristiques standard : pilote DALI entièrement programmable ; fonctions disponibles pour le maintien d'un flux lumineux constant pendant le CLO et la réduction autonome de la puissance en 5 étapes ; protection NTC contre la surchauffe accidentelle de l'appareil ; filtre pour éviter la condensation ; câble de sortie avec connecteur rapide. Options supplémentaires : connecteurs NEMA, ZHAGA sur la partie supérieure de l'appareil ; interfaçage avec les systèmes de contrôle ; protection supplémentaire SPI0kV en dehors de l'alimentation, alimentation on/off sans fonction de réduction de puissance ; peinture dans n'importe quelle couleur RAL. Certifications : CE, Zhaga D4i, ENEC, ENEC+.

## APPLICATION

Grâce à l'utilisation d'optiques dédiées, il est possible d'éclairer des objets tels que : autoroutes, voies rapides, routes nationales, voivodies, districts, communes, municipalités, lotissements, éclairage de zones. Des optiques sont également disponibles pour éclairer : les passages piétons, les trottoirs et les pistes cyclables.


# STRADO LED XS 4525LM 740 RM7 IP66 IK09 II CL. 2DIM (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Référence:</b>	872860	<b>Matériel optique:</b>	PMMA
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	30	<b>Optique:</b>	RM7
<b>EAN:</b>	5905963872860	<b>Module d'éclairage remplaçable:</b>	oui
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	4525	<b>Matériau du corps:</b>	aluminium
<b>Type de catégorie:</b>	rue et route	<b>Couleur du corps:</b>	gris
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	151	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	449/185/85
<b>Version:</b>	XS	<b>Dimensions de montage [mm]:</b>	ø60
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP66
<b>Source de lumière:</b>	Module LED	<b>Méthode de montage:</b>	Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	> 70	<b>Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:</b>	ˆod -20° do 20°
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220 – 240	<b>Surface latérale (SCx) [m2]:</b>	0.018
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50 - 60	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -40 à +50
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK09	<b>DIMM 1-10V:</b>	oui
<b>Anti-vandale:</b>	oui	<b>Poids net [kg]:</b>	3.500
<b>Classe énergétique:</b>	C	<b>ULOR:</b>	0%
<b>La gestion:</b>	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux	<b>Sécurité photobiologique:</b>	RG0 - groupe sans risque
<b>Classe de protection:</b>	II	<b>Garantie technique:</b>	5 avec possibilité d'extension à 10.
<b>Sécurité supplémentaire:</b>	NTC + ESD	<b>Certificat ENEC:</b>	<a href="#">0390/ENEC/24; 0133/ENEC+24</a>
<b>SDMC:</b>	≤ 4	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">76/2024</a>
<b>Facteur de puissance:</b>	0.98	<b>Zhaga-D4i:</b>	<a href="#">ZG436418112024</a>
<b>Matériau du diffuseur:</b>	verre trempé	<b>Déclaration Environnementale (FEP):</b>	<a href="#">682/2024</a>
<b>Type de diffuseur:</b>	transparent	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
		<b>Durée de vie de la LED L95B10 [h]:</b>	100000

## COURBES LÉGÈRES



# STRADO LED XS 4525LM 740 RM7 IP66 IK09 II CL. 2DIM (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
314049	SUPPORT MURAL - galvanisé
314056	SUPPORT MURAL - gris



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)



SUPPORT MURAL - gris (314056)

Date de création de la carte: 29 novembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 76/2024