

STRADO LED XS 4525LM 740 RM7 IP66 IK09 II CL. 2DIM (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Référence: | 872860 |
| Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Résistance aux chocs: | IK09 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 30 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 4525 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >70 |
| Classe de protection: | II |
| Optique: | RM7 |
| La gestion: | Option |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Strado LED XS est une nouvelle famille de luminaires routiers à LED. Elle utilise des matrices multi-lentilles directionnelles, en PMMA, chaque lentille ayant la même optique, ce qui garantit que les caractéristiques lumineuses restent constantes dans le temps. Des composants provenant de fabricants renommés et des panneaux LED de pointe contribuent à l'efficacité lumineuse très élevée obtenue à la sortie du luminaire, qui atteint 155 lm/W. La partie supérieure du corps dispose d'une cavité électrique séparée dans le corps, ce qui permet un refroidissement efficace de tous les composants d'alimentation, indépendamment du module d'éclairage. La surface inférieure du luminaire est entièrement recouverte de verre trempé, ce qui lui confère de grandes qualités esthétiques. Le luminaire est équipé d'un câble de sortie avec un connecteur à dégagement rapide, qui permet une installation rapide, pratique et fiable sans ouvrir le luminaire. Il est possible d'entretenir le luminaire à l'aide d'outils standard, ce qui permet de remplacer n'importe quel composant sans soudure. Le corps et le luminaire sont en aluminium moulé sous pression, recouvert d'une couche de poudre grise, et présentent un indice de protection IP66 très élevé et une résistance aux chocs mécaniques IK09; IK10. Caractéristiques standard : pilote DALI entièrement programmable ; fonctions disponibles pour le maintien d'un flux lumineux constant pendant le CLO et la réduction autonome de la puissance en 5 étapes ; protection NTC contre la surchauffe accidentelle de l'appareil ; filtre pour éviter la condensation ; câble de sortie avec connecteur rapide. Options supplémentaires : connecteurs NEMA, ZHAGA sur la partie supérieure de l'appareil ; interfaçage avec les systèmes de contrôle ; protection supplémentaire SPI0kV en dehors de l'alimentation, alimentation on/off sans fonction de réduction de puissance ; peinture dans n'importe quelle couleur RAL. Certifications : CE, Zhaga D4i.

APPLICATION

Grâce à l'utilisation d'optiques dédiées, il est possible d'éclairer des objets tels que : autoroutes, voies rapides, routes nationales, voivodies, districts, communes, municipalités, lotissements, éclairage de zones. Des optiques sont également disponibles pour éclairer : les passages piétons, les trottoirs et les pistes cyclables.

STRADO LED XS 4525LM 740 RM7 IP66 IK09 II CL. 2DIM (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Référence: | 872860 | Matériau du corps: | aluminium |
| EAN: | 5905963872860 | Couleur du corps: | gris |
| Type de catégorie: | rue et route | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 449/185/85 |
| Gamme de produits: | Lampy Uliczne | Dimensions de montage [mm]: | ø64/75 |
| Source de lumière: | Module LED | Résistance aux chocs: | IK09 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 30 | Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 – 240 | Méthode de montage: | Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme |
| Fréquence [Hz]: | 50 - 60 | Réglage de l'angle d'inclinaison [°]: | ˆod -20° do 20° |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 4525 | Surface latérale (SCx) [m2]: | 0.018 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 151 | Température de travail [° C]: | de -40 à +50 |
| Classe énergétique: | C | DIMM DALI: | oui |
| Classe de protection: | II | La gestion: | Option |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Sécurité supplémentaire: | Option |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >70 | Anti-vandale: | oui |
| SDMC: | ≤ 4 | Poids net [kg]: | 3.500 |
| Matériau du diffuseur: | verre trempé | Garantie technique: | 5 avec possibilité d'extension à 10. |
| Type de diffuseur: | transparent | Déclaration Environnementale (FEP): | 682/2024 |
| Matériel optique: | PMMA | Certificat CE: | 76/2024 |
| Optique: | RM7 | Zhaga-D4i: | ZG436418112024 |
| Type de diffusion: | RM7 | Instructions d'installation: | Download PDF |

COURBES LÉGÈRES



STRADO LED XS 4525LM 740 RM7 IP66 IK09 II CL. 2DIM (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---------------------------|
| 314049 | SUPPORT MURAL - galvanisé |
| 314056 | SUPPORT MURAL - gris |



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)



SUPPORT MURAL - gris (314056)

Date de création de la carte: 18 novembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:76/2024