

# TAURUS MULTIBATTERY LED

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Index:</b>                   | 256882      |
| <b>IP-Schutzart:</b>            | IP65        |
| <b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>  | IK08        |
| <b>Farbe [K] - Reichweite:</b>  | 2700 - 6500 |
| <b>Lichtstrom [lm]*:</b>        | 5000        |
| <b>Versorgungsspannung [V]:</b> | 18          |
| <b>Schutzklasse:</b>            | III         |
| <b>Material Gehäuse:</b>        | PP          |
| <b>Farbe Gehäuse:</b>           | grün        |
| <b>Typ Diffusor:</b>            | milchig     |

## CHARAKTERISTIK

Kompaktes LED-Flutlicht für den professionellen Einsatz. Sorgt für eine gleichmäßige und stabile gerichtete Beleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Kleinere Größe und kompaktes Design machen den Transport bequemer. Ausgestattet mit einem Ein-/Ausschalter mit 4-stufiger Lichtstromregelung. Eine zusätzliche Taste ermöglicht die Einstellung der Lichtfarbe im Bereich: 2700K bis 6500K. Die Lampe ist mit 18V-Akkus von Herstellern wie Bosch (18V Professional), Milwaukee, DeWalt, Metabo kompatibel. Das Gerät verfügt über ein Display, das den Ladezustand des Akkus anzeigt.

Betriebsarten für 5Ah Batterie:

- Modus 1: 500 lm / 20 Stunden Arbeitszeit
- Modus 2: 1500 lm / 7 Stunden 15 Minuten Arbeitszeit
- Modus 3: 2500 lm / 4 Stunden 30 Minuten Arbeitszeit
- Modus 4: 5000 lm / 2 Stunden 15 Minuten Arbeitszeit

## ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

# TAURUS MULTIBATTERY LED

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|   |             |                                     |   |
|---|-------------|-------------------------------------|---|
| <b>Index:</b>                             | 256882      | <b>IP-Schutzart:</b>                | IP65  |
| <b>Lichtquelle:</b>                       | LED modul   | <b>Eigengewicht [kg]:</b>           | 2.770   |
| <b>Lichtstrom [lm]:</b>                   | 5000        | <b>Kategorietyt:</b>                | Arbeitsplatz-Scheinwerfer   |
| <b>Farbe [K] - Reichweite:</b>            | 2700 - 6500 | <b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>  | 140000  |
| <b>Versorgungsspannung [V]:</b>           | 18          | <b>Lebensdauer LED L80B10 [h]:</b>  | 85000   |
| <b>Schutzklasse:</b>                      | III         | <b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>  | 42000   |
| <b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b> | 80          | <b>Verteilungstyp:</b>              | lambersch   |
| <b>SDCM:</b>                              | 3           | <b>Zusätzliches Zubehör:</b>        | Adapter für Bosch 18V,<br>Milwaukee 18V, DeWalt 18V,<br>Makita 18V und Metabo 18V<br>Akkus. |
| <b>Abstrahl- winkel [°]:</b>              | 120         | <b>ETIM klasse:</b>                 | EC000346  |
| <b>Typ Diffusor:</b>                      | milchig     | <b>Photobiologische Sicherheit:</b> | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)  |
| <b>Material Gehäuse:</b>                  | PP          | <b>Garantie [Jahre]:</b>            | 2   |
| <b>Farbe Gehäuse:</b>                     | grün        | <b>CE-Zertifikat:</b>               | <a href="#">77/2024</a>   |
| <b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>        | 280/280/148 | <b>Anleitung:</b>                   | <a href="#">Download PDF</a>  |
| <b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>            | IK08        |                                     |   |

Erstellungsdatum der Karte: 30 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 77/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl