

# TAURUS MULTIBATTERY LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	256882
Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK08
Température de couleur [K] - plage:	2700 - 6500
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5000
Tension d'alimentation nominale [V]:	18
Classe de protection:	III
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	vert
Type de diffuseur:	laitier

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Projecteur LED compact à usage professionnel. Fournit un éclairage directionnel uniforme et stable. Fabriqué en polypropylène (PP) résistant aux chocs. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus facile à transporter. Équipé d'un interrupteur marche/arrêt avec réglage du flux lumineux à 4 niveaux. Un bouton supplémentaire permet de régler la couleur de la lumière dans une fourchette de 2700K à 6500K : 2700K à 6500K. La lampe est compatible avec les batteries 18V de fabricants tels que Bosch (18V Professional), Milwaukee, DeWalt, Metabo. L'appareil dispose d'un écran indiquant le niveau de charge de la batterie.

Modes de fonctionnement sur batterie :

- pour une batterie de 5Ah :
- 500 lm - durée de fonctionnement : 20h
  - 1500 lm - durée de fonctionnement : 7h 15min
  - 2500 lm - durée de fonctionnement : 4h 30min
  - 5000 lm - durée de fonctionnement : 2h 15min

## APPLICATION

Il est utilisé comme luminaire de travail pour éclairer le poste de travail, l'atelier ou le garage.

# TAURUS MULTIBATTERY LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	256882	Degré d'étanchéité:	IP65
Source de lumière:	Module LED	Poids net [kg]:	2.770
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5000	Type de catégorie:	projecteurs de lieu de travail
Température de couleur [K] - plage:	2700 - 6500	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	140000
Tension d'alimentation nominale [V]:	18	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	85000
Classe de protection:	III	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Type de diffusion:	de Lambert
SDMC:	3	Accessoires supplémentaires:	Adaptateur pour les batteries Bosch 18V, Milwaukee 18V, DeWalt 18V, Makita 18V et Metabo 18V.
Angle d'éclairage [°]:	120	Classe ETIM:	EC000346
Type de diffuseur:	laitier	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	PP	Garantie [ans]:	2
Couleur du corps:	vert	Certificat CE:	<a href="#">77/2024</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	280/280/148	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Résistance aux chocs:	IK08		