

ILUMI SPOT M 40600LM 840 IP67 I KL.10° CZARNY ALU 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	377129
Moc znamionowa oprawy [W]*:	30
Stopień szczelności:	IP67
Odporność na uderzenia:	IK10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	4060
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Kąt świecenia [°]:	10
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi194

CHARAKTERYSTYKA

Seria Ilumi Spot została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych metod symulacyjnych w celu uzyskania najwyższej jakości produktu. Produkt na bazie diod LED renomowanej amerykańskiej firmy CREE® IP67. Oprawa wykonana jest ze stopu aluminium ADC12. Front okrągły. 5 lat gwarancji. Moc: 30 W.

ZASTOSOWANIE

Zewnętrzne oprawy oświetleniowe ILUMI SPOT mogą być używane do oświetlenia oraz iluminacji wielu miejsc i obiektów, między innymi takich jak:

- * parki,
- * ogrody,
- * pomniki,
- * place,
- * fontanny.


ILUMI SPOT M 40600LM 840 IP67 I KL.10° CZARNY ALU 30W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	30	Materiał pierścienia:	aluminium
Indeks:	377129	Kolor pierścienia:	czarny
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK10
EAN:	5905963377129	Stopień szczelności:	IP67
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4060	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +55
Źródło światła:	COB LED	Sterowanie:	ON/OFF
Kolor korpusu:	czarny	Przewód - typ:	H07RN-F 3G3
Kąt świecenia [°]:	10	Przewód - długość [m]:	0.50
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Kategoria typ:	akcentujące
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Żywotność LED L90B10 [h]:	60000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	f194	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochronności:	I	Certyfikat CE:	79/2024
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	80	Instrukcja:	Download PDF
Materiał korpusu:	aluminium		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 11 wrzesień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:79/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl