

# ILUMI SPOT S 1390LM 830 IP67 I CL. 30° NOIR ALU 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	377150
Puissance nominale du luminaire [W]*:	17
Degré d'étanchéité:	IP67
Résistance aux chocs:	IK10
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1390
Température de couleur [K]:	3000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir
Angle d'éclairage [°]:	30
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi130

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La série Ilumi Spot a été conçue à l'aide de méthodes de simulation modernes afin d'obtenir un produit de la plus haute qualité. Un produit basé sur les LED de la célèbre société américaine CREE® IP67. Le luminaire est fabriqué en alliage d'aluminium ADC12. Façade arrondie. Garantie de 5 ans. Puissance : 17W.

## APPLICATION

Les luminaires d'extérieur ILUMI SPOT peuvent être utilisés pour éclairer et illuminer un large éventail de lieux et d'objets, tels que, mais sans s'y limiter :

- \* les parcs,
- \* les jardins,
- \* les monuments,
- \* les places,
- \* les fontaines.

## FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

<b>Référence:</b>	377150	<b>Couleur de l'anneau:</b>	noir
<b>EAN:</b>	5905963377150	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	f130
<b>Source de lumière:</b>	COB LED	<b>Résistance aux chocs:</b>	IK10
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	17	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP67
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220 - 240	<b>Température de travail [° C]:</b>	de -20 à +55
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50 - 60	<b>La gestion:</b>	ON/OFF
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	1390	<b>Câble - type:</b>	H07RN-F 3G4
<b>Classe de protection:</b>	I	<b>Câble - longueur [m]:</b>	0.50
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000	<b>Type de catégorie:</b>	accentuer
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	60000
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	30	<b>Garantie [ans]:</b>	5
<b>Matériau du corps:</b>	aluminium	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">54/2025</a>
<b>Couleur du corps:</b>	noir	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Matériau de l'anneau:</b>	aluminium	<b>Pliik LDT:</b>	<a href="#">Download</a>



**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)