## ILUMI GROUND S 1450LM 840 IP67 I CL. 10° ARGENT ALU 17W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





### **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Référence:	377242
------------	--------

Puissance nominale du luminaire [W]\*: 17

Degré d'étanchéité: IP67

Résistance aux chocs: IK10

Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 1450

Température de couleur [K]: 4000

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Matériau du corps: aluminium

Couleur du corps: d'argent

Angle d'éclairage [°]: 10

### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

La série llumi Ground a été conçue pour les clients les plus exigeants à la recherche de solutions personnalisées et économiques. Le corps du luminaire est en fonte d'aluminium, ce qui a permis de réduire considérablement le poids et le prix. Un boîtier de montage est inclus.

### **APPLICATION**

Ces luminaires sont idéaux pour éclairer les jardins ou les parcs. Grâce à leur construction légère, ils sont faciles à installer sur les murs extérieurs. Le luminaire llumi Ground peut être utilisé pour éclairer un large éventail d'espaces et d'objets, tels que les parcs, les jardins, les terrasses, les places, les locaux et les plantes.



# ILUMI GROUND S 1450LM 840 IP67 I CL. 10° ARGENT ALU 17W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**


Référence:	377242
EAN:	5905963377242
Source de lumière:	COB LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	17
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1450
Classe de protection:	İ
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Angle d'éclairage [°]:	10
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	d'argent
Matériau de l'anneau:	SST
Couleur de l'anneau:	d'argent

Version:	S
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi148
Résistance aux chocs:	IK10
Degré d'étanchéité:	IP67
Température de travail [° C]:	de -20 à +55
La gestion:	ON/OFF
Câble - type:	H07RN-F 3G4
Câble - longueur [m]:	0.50
Type de catégorie:	accentuer
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	<u>55/2025</u>
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

## **COURBES LÉGÈRES**



### **TECHNICAL PICTURES**



Date de création de la carte: 30 septembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



