

ILUMI GROUND XS 500LM 830 IP67 I CL. 10° SILVER ALU 5W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	377204
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	5
Stupeň těsnosti:	IP67
Odolnost proti nárazu:	IK10
Světelný tok svítidla [lm]*:	500
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	80
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	stříbrný
Úhel osvětlení [°]:	10

VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada Ground byla navržena tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího vizuálního efektu, protože na přední straně nejsou žádné šrouby. Vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů a moderních LED diod CREE. Svítidlo Ground lze použít k osvětlení široké škály míst a zařízení, jako např:

- * parky,
- * zahrady,
- * terasy,
- * náměstí,
- * prostory,
- * rostliny.

APLIKACE

Venkovní zemní svítidla Ilumi Ground lze použít k osvětlení široké škály míst a objektů, mimo jiné:

- * parky,
- * zahrady,
- * památníky,
- * náměstí,
- * fontány.


ILUMI GROUND XS 500LM 830 IP67 I CL. 10° SILVER ALU 5W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA


TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	377204	Barva prstenu:	stříbrný
EAN:	5905963377204	Verze:	XS
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	fi92
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	5	Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Stupeň těsnosti:	IP67
Frekvence [Hz]:	50–60	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +55
Světelný tok svítidla [lm]:	500	Řízení:	ZAPNUTO VYPNUTO
Třída ochrany:	I	Typ kabelu:	H07RN-F 3G4
Teplota barvy [K]:	3000	Délka vodiče [m]:	0.50
Index podání barev (Ra):	80	Typ kategorie:	zdůrazňující
Úhel osvětlení [°]:	10	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	60000
Materiál karoserie:	hliník	Záruka [roky]:	5
Barva těla:	stříbrný	Certifikát CE:	80/2024
Materiál prstenu:	SST	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘÍVKVA



TECHNICKÉ VÝKRESY



Datum vytvoření karty: 05 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 80/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl