

ILUMI GROUND S 1390LM 830 IP67 I CL. 30° SILVER ALU 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------|----------|
| Index: | 377235 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 17 |
| Stupeň těsnosti: | IP67 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1390 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | 80 |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | stříbrný |
| Úhel osvětlení [°]: | 30 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada Ground byla navržena tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího vizuálního efektu, protože na přední straně nejsou žádné šrouby. Vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů a moderních LED diod CREE. Svítidlo Ground lze použít k osvětlení široké škály míst a zařízení, jako např:

- * parky,
- * zahrady,
- * terasy,
- * náměstí,
- * prostory,
- * rostliny.

APLIKACE

Venkovní zemní svítidla Ilumi Ground lze použít k osvětlení široké škály míst a objektů, mimo jiné:

- * parky,
- * zahrady,
- * památníky,
- * náměstí,
- * fontány.


ILUMI GROUND S 1390LM 830 IP67 I CL. 30° SILVER ALU 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA


TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Index: | 377235 | Barva prstenu: | stříbrný |
| EAN: | 5905963377235 | Verze: | S |
| Zdroj světla: | LED modul | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | fi148 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 17 | Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Stupeň těsnosti: | IP67 |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +55 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1390 | Řízení: | ZAPNUTO VYPNUTO |
| Třída ochrany: | I | Typ kabelu: | H07RN-F 3G4 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Délka vodiče [m]: | 0.50 |
| Index podání barev (Ra): | 80 | Typ kategorie: | zdůrazňující |
| Úhel osvětlení [°]: | 30 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 60000 |
| Materiál karoserie: | hliník | Záruka [roky]: | 5 |
| Barva těla: | stříbrný | Certifikát CE: | 80/2024 |
| Materiál prstenu: | SST | Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



TECHNICKÉ VÝKRESY



Datum vytvoření karty: 05 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 80/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl