

# LINEA S TRACK LED 1175MM 5300LM 840 II SCHUTZKLASSE SA (33W) WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	766947
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	33
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	5300
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	B
<b>Material Gehäuse:</b>	pulverbeschichteter Stahl
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss

## CHARAKTERISTIK

Linea S Track LED ist eine lineare Alternative und Ergänzung zu Projektoren mit einer COB-LED-Lichtquelle. Die Module sind in Längen von 590 und 1175 mm erhältlich, mit verschiedenen Optiken, die sich an die jeweiligen Konzepte anpassen. Der Einbau in ein Lichtbandsystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten und ermöglicht dem Anwender nachträgliche Änderungen des Layouts. Es handelt sich um innovative, sehr energieeffiziente Module mit hervorragender Lichtausbeute und einem minimalistischen, filigranen Erscheinungsbild.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Haupteinsatzgebiete liegen im Bereich der Akzentbeleuchtung in Geschäftshäusern, Museen, Ausstellungshallen, Büros, Wohnungen als Alternative oder Ergänzung zu schienengebundenen Projektoren.


# LINEA S TRACK LED 1175MM 5300LM 840 II SCHUTZKLASSE SA (33W) WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	33	Farbe Gehäuse:	weiss
Index:	766947	Material Diffusor:	PC
Farbtemperatur [K]:	4000	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1175/54/66
EAN:	5905963766947	Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Lichtstrom [lm]:	5300	Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Stahl
Lichtquelle:	LED	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Energieeffizienzklasse:	B	IP-Schutzart:	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	zur Stromschiene
Frequenz:	50-60	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	161	Menge auf der Palette [Stück]:	150
Schutzklasse:	II	Eigengewicht [kg]:	1.200
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyt:	Systeme
SDCM:	≤ 3	Wechselspannungsbereich [V]:	176-264
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	Gleichspannungsbereich [V]:	176-280
Abstrahl- winkel [°]:	asymmetric	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	CE-Zertifikat:	<a href="#">74/2024</a>
Verteilungstyp:	SA	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	45000	Bemerkungen:	RAL9016
Überspannungsschutz [kV]:	2	Kategorie der Anwendung:	Architektur, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Industrie und Technik, Kunst und Kultur
		Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 06 September 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 74/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl