

# LINEA S TRACK LED 590MM 4250LM 840 II CL. SA (27W) BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Index:</b>                         | 767036                 |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP20                   |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK03                   |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 27                     |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 4250                   |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000                   |
| <b>SDCM:</b>                          | 3                      |
| <b>Energetická třída:</b>             | B                      |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | práškově lakovaná ocel |
| <b>Barva těla:</b>                    | bílý                   |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S Track LED je lineární alternativou a doplňkem projektorů se světelným zdrojem COB LED. Moduly jsou k dispozici v délkách 590 a 1175 mm s různými optickými prvky, které vyhovují konkrétním koncepcím. Instalace do systému trunking zvyšuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny v uspořádání po instalaci. Jedná se o inovativní, vysoce energeticky účinné moduly s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, jemným vzhledem.

## APLIKACE

Hlavní oblasti použití jsou v oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech jako alternativa nebo doplněk k projektorům na kolejnicích.

# LINEA S TRACK LED 590MM 4250LM 840 II CL. SA (27W) BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                      |                                  |                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Index:                             | 767036               | Materiál karoserie:              | práškově lakovaná ocel                                                             |
| EAN:                               | 5905963767036        | Barva těla:                      | bílý                                                                               |
| Zdroj světla:                      | LED                  | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:          | 590/54/66                                                                          |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 27                   | Odolnost proti nárazu:           | IK03                                                                               |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240              | Stupeň těsnosti:                 | IP20                                                                               |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60                | Montážní verze:                  | do lišty                                                                           |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 4250                 | Provozní teplota [°C]:           | od -20 do +35                                                                      |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 157                  | Počet kusů na paletě [ks]:       | 320                                                                                |
| Energetická třída:                 | B                    | Čistá hmotnost [kg]:             | 0.720                                                                              |
| Třída ochrany:                     | II                   | Typ kategorie:                   | svítidla a lineární systémy                                                        |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                 | Rozsah napětí AC [V]:            | 176-264                                                                            |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80                   | Rozsah napětí DC[V]:             | 176-280                                                                            |
| SDCM:                              | 3                    | Záruka [roky]:                   | 5                                                                                  |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 150000               | Certifikát CE:                   | <a href="#">83/2026</a>                                                            |
| Životnost LED L80B10 [h]:          | 100000               | Manuál:                          | <a href="#">Download PDF</a>                                                       |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]:      | 45000                | Environmentální deklaráce (EPD): | <a href="#">869/2025</a>                                                           |
| Úhel osvětlení [°]:                | asymmetric           | Připomínky:                      | RAL9016                                                                            |
| Typ vyzařování:                    | SA                   | Kategorie použití:               | osvětlení architektoniczne,<br>osvětlení HoReCa, industrial,<br>osvětlení sklepowe |
| Přepětová ochrana [kV]:            | 2                    | Znak D:                          | ano                                                                                |
| Materiál difuzoru:                 | PC                   | Certifikáty ISO:                 | 9001:2015, 14001:2015,<br>45001:2018, 50001:2018                                   |
| Typ difuzoru:                      | lentikulární matrice | Plik LDT:                        | <a href="#">Download</a>                                                           |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 83/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl