

PLANO LED EVO PRM 595MM 4300LM 830 IP40/20 II KL. PMMA (36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| Indeks: | 560248 |
| Stopień szczelności: | IP40/IP20 |
| Odporność na uderzenia: | IK07 |
| Moc nominalna [W]: | 36 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 4300 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Klasa energetyczna: | E |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Materiał klosza: | PMMA |

CHARAKTERYSTYKA

Wszechstronna lampa LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowana do montażu podtynkowego w sufitach modułowych lub natynkowego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym panelem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przesłonę OPAL lub PRM zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła oraz niski stopień olśnienia. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku lub pracy z monitorami komputerowymi (UGR≤19 w wersjach z kloszem pryzmatycznym).

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje). Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie PLANO LED EVO jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja przystosowana do sufitów modułowych typu 600x600.

PLANO LED EVO PRM 595MM 4300LM 830 IP40/20 II KL. PMMA (36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Indeks: | 560248 | Kolor korpusu: | biały |
| EAN: | 5905963560248 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 595/595/9 |
| Źródło światła: | moduł LED | Odporność na uderzenia: | IK07 |
| Moc nominalna [W]: | 36 | Stopień szczelności: | IP40/IP20 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 36 | Sposób montażu: | podtynkowy, natynkowy |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Waga netto [kg]: | 1.650 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 4300 | Kategoria typ: | rastry |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 119 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 54000 |
| Klasa energetyczna: | E | Żywotność LED L80B20 [h]: | 45000 |
| Klasa ochronności: | II | Żywotność LED L90B10 [h]: | 22000 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG0 - grupa wolna od ryzyka |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | UGR (4H8H): | <19 |
| SDCM: | ≤ 3 | Klasa ETIM: | EC002892 |
| Współczynnik mocy: | 0.90 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Materiał klosza: | PMMA | Certyfikat CE: | 365/2023 |
| Rodzaj klosza: | PRM | Atest PZH: | B-BK-60212-0295/20 |
| Kolor klosza: | biały | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Materiał korpusu: | aluminium | | |

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



PLANO LED EVO 1



PLANO LED EVO DETAL 2

PLANO LED EVO PRM 595MM 4300LM 830 IP40/20 II KL. PMMA (36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 314766 | PLANO LED Ramka do montażu natynkowego typu CLICK (600mm x 600mm x 43mm) |
| 999543 | ramka adapter KG 630x630 biała |
| 552397 | PLANO LED EVO - klipsy GK |
| 552403 | PLANO LED EVO - zawieszia |
| 552410 | PLANO LED EVO - ramka natynkowa 600x600 |
| 552427 | PLANO LED EVO - ramka natynkowa 1200x300 |
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |
| 998966 | Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni" |
| 998973 | Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni" |



PLANO LED Ramka do montażu natynkowego typu CLICK (600mm x 600mm x 43mm) (314766)



ramka adapter KG 630x630 biała (999543)



Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni" (998966)



Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni" (998973)

Data utworzenia karty: 01 października 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:365/2023