

OCULUS LED S ECO ČERNÝ RAL9005 245X143MM 23000LM 840 I CL, IP65 120D (150W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	744716
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	150
Světelný tok svítidla [lm]*:	23000
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	C

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo Oculus LED S ECO je svítidlo HIGH-BAY vyrobené pomocí technologie LED. Po svítidle Oculus LED XS ECO se jedná o nejmenšího zástupce proslulé řady OCULUS LED s rozměry optimalizovanými pro maximální výkon získaný z těla vyrobeného z tlakově litého hliníku, práškově lakovaného v černé nebo šedé barvě. Pasivní chladič systém a izolovaný napájecí zdroj (černý) mají pozitivní vliv na tepelné řízení svítidla, jeho životnost a zachování nejvyššího výkonu. LED moduly s vysokou světelnou účinností (až 160 lm/W) zajišťují dosažení požadované úrovně osvětlení při současné úspoře energie a snížení pořizovacích nákladů. Difuzor je vyroben z tvrzeného skla, které nemění optiku světelného zdroje - zajišťuje celkové rozložení 120 stupňů. Svítidlo je zakončeno elektrickými kabely (které vyžadují vzduchotěsný konektor, pokud má být připojení těsné podle IP65). Konstrukce svítidla je vhodná pro závěsnou montáž pomocí dodaného háku se závitem a šroubem. Svítidlo by mělo být zavěšeno pomocí kabelu nebo řetězu určeného pro taková řešení (není součástí dodávky).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž (pomocí řetězů, kabelů apod.) v interiéru, a to i při vysoké vlhkosti (IP65). Je ideální pro použití v továrnách a výrobních halách i ve velkých skladech a logistických centrech.


OCULUS LED S ECO ČERNÝ RAL9005 245X143MM 23000LM 840 I CL, IP65 120D (150W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	150	Materiál karoserie:	hliník
Index:	744716	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Teplota barvy [K]:	4000	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	143/245/245
EAN:	5905963744716	Odolnost proti nárazu:	IK08
Světelný tok svítidla [lm]:	23000	Stupeň těsnosti:	IP65
Zdroj světla:	LED	Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	94000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Životnost LED L90B10 [h]:	43000
Frekvence [Hz]:	50-60	Počet kusů na paletě [ks]:	84
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	154	Čistá hmotnost [kg]:	2.400
Energetická třída:	C	Typ vyzařování:	symetrický
Třída ochrany:	I	Úwagi:	RAL9005
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	120	Certifikát CE:	82/2024
Přepětová ochrana [kV]:	1	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	sklo	Plik LDT:	Download
Barva těla:	černá		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 19 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 82/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl