

OCULUS LED S ECO ŠEDÝ RAL9006 245X143MM 23000LM 840 I CL, IP65 120D (150W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	744730
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	150
Světelný tok svítidla [lm]*:	23000
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	C

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo Oculus LED S ECO je svítidlo HIGH-BAY vyrobené pomocí technologie LED. Po svítidle Oculus LED XS ECO se jedná o nejmenšího zástupce proslulé řady OCULUS LED s rozměry optimalizovanými pro maximální výkon získaný z těla vyrobeného z tlakově litého hliníku, práškově lakovaného v černé nebo šedé barvě. Pasivní chladič systém a izolovaný napájecí zdroj (černý) mají pozitivní vliv na tepelné řízení svítidla, jeho životnost a zachování nejvyššího výkonu. LED moduly s vysokou světelnou účinností (až 160 lm/W) zajišťují dosažení požadované úrovně osvětlení při současné úspoře energie a snížení pořizovacích nákladů. Difuzor je vyroben z tvrzeného skla, které nemění optiku světelného zdroje - zajišťuje celkové rozložení 120 stupňů. Svítidlo je zakončeno elektrickými kabely (které vyžadují vzduchotěsný konektor, pokud má být připojení těsné podle IP65). Konstrukce svítidla je vhodná pro závěsnou montáž pomocí dodaného háku se závitkem a šroubem. Svítidlo by mělo být zavěšeno pomocí kabelu nebo řetězu určeného pro taková řešení (není součástí dodávky).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž (pomocí řetězů, kabelů apod.) v interiéru, a to i při vysoké vlhkosti (IP65). Je ideální pro použití v továrnách a výrobních halách i ve velkých skladech a logistických centrech.


OCULUS LED S ECO ŠEDÝ RAL9006 245X143MM 23000LM 840 I CL, IP65 120D (150W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	744730	Barva těla:	šedá RAL 9006
EAN:	5905963744730	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	143/245/245
Zdroj světla:	LED	Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	150	Stupeň těsnosti:	IP65
Světelný tok svítidla [lm]:	23000	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L80B10 [h]:	94000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	154	Životnost LED L90B10 [h]:	43000
Energetická třída:	C	Počet kusů na paletě [ks]:	84
Třída ochrany:	I	Čistá hmotnost [kg]:	2.400
Teplota barvy [K]:	4000	Typ vyzářování:	symetrický
Index podání barev (Ra) >:	80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	3	Certifikát CE:	82/2024
Úhel osvětlení [°]:	120	Environmentální deklarace (EPD):	816/2025
Přepětová ochrana [kV]:	1	Manuál:	Download PDF
Připomínky:	RAL9006	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiál difuzoru:	sklo	Plik LDT:	Download
Materiál karoserie:	hliník		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



OCULUS LED S ECO ŠEDÝ RAL9006 245X143MM 23000LM 840 I CL, IP65 120D (150W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
626104	Rychlospojka IP68 0.5-2.5 mm2 Dia5-10 mm 3P



Rychlospojka IP68 0.5-2.5 mm2 Dia5-10 mm 3P (626104)

Datum vytvoření karty: 19 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 82/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl