

OCULUS LED DALI 45800LM 740 IP66 I KL. GLASS 105D SP10KV 294W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	977626
Nominální výkon [W]:	294
Světelný tok svítidla [lm]*:	45800
Teplota barvy [K]:	4000
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo
Úhel osvětlení [°]:	105
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35

VLASTNOSTI PRODUKTU

Oculus LED je HIGH-BAY svítidlo z produktové řady NEXT GEN, které představuje novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Od nuly navržené tělo, vyrobené z práškově lakovaného tlakově litého hliníku, využívá přirozené procesy vedení a konvekce, které mají pozitivní vliv na odvod tepla ze svítidla. Tvar těla s integrovaným účinným chladičem a kvalitní materiály, zajišťují maximální odvod tepla z LED modulu. Vnější prostor driveru, který je oddělený od těla svítidla, zaručuje optimální tepelné pracovní podmínky pro napájecí systém. To umožňuje svítidlu pracovat při okolní teplotě maximálně 60 °C. LED od renomovaného výrobce a nové LED moduly, umožňují velmi vysokou světelnou účinnost: max 176 lm/W. Tím je zaručeno dosažení požadované úrovně osvětlení a výrazné úspory energie. Difuzor a optický systém jsou složeny z přesných lineárních čoček vyrobených z polykarbonátu (PC). K dispozici jsou 3 typy rozložení světla: 55°, 75°, 105°. Svítidlo je standardně vybaveno 0,3 m dlouhým kabelem H07RN-F zakončeným přídatným konektorem samec a samice, což usnadňuje a urychluje montáž. Konstrukce Svítidla je přizpůsobena pro závěsnou a povrchovou montáž (strop a stěnu) vyžadující použití dalšího příslušenství.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž (pomocí řetězů, drátů atd.) v interiéru i exteriéru. Skvěle se osvědčí ve výrobních závodech a halách i ve velkoformátových skladech a logistických centrech.

OCULUS LED DALI 45800LM 740 IP66 I KL. GLASS 105D SP10KV 294W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	977626	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	125/371
EAN:	5905963977626	Odolnost proti nárazu:	IK09
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP66
Nominální výkon [W]:	294	Montážní verze:	závěsné
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	316	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	DIMM DALI:	ano
Frekvence [Hz]:	50-60	Délka vodiče [m]:	0.30
Světelný tok svítidla [lm]:	45800	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	135/372/372
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	145	Čistá hmotnost [kg]:	3.700
Energetická třída:	C	Typ kategorie:	high-bay i low-bay
Třída ochrany:	I	Rozsah napětí AC [V]:	100-270
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L70B50 [h]:	196000
Index podání barev (Ra):	>70	Životnost LED L80B20 [h]:	123000
SDCM:	≤ 5	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	60000
Účinnost:	0.96	Počet doplňkových jednotek:	2
Úhel osvětlení [°]:	105	Záruka [roky]:	5
Přepětová ochrana [kV]:	10	Certifikace ENEC:	
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo	Certifikát CE:	153/2023
Typ difuzoru:	průhledný	Atest PZH:	B-BK-60212-0481/21
Barva difuzoru:	průhledný	HACCP:	852/2004
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	šedá		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



OCULUS LED DALI 45800LM 740 IP66 I KL. GLASS 105D SP10KV 294W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
964244	OCULUS LED - Detektor pohybu RCR
964886	OCULUS LED - univerzální držák-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali
964893	OCULUS LED - držák NT-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali
964862	OCULUS LED - bezpečnostní síť
963674	OCULUS LED - Detektor pohybu RCR/PIR DALI
WSEL438	Dálkové ovládání pro detektor pohybu HD01R
WSEL415	Dálkové ovládání pro PIR senzor



OCULUS LED - Detektor pohybu RCR (964244)



OCULUS LED - univerzální držák-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali (964886)



OCULUS LED - držák NT-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali (964893)



OCULUS LED - bezpečnostní síť (964862)



OCULUS LED - Detektor pohybu RCR/PIR DALI (963674)



Dálkové ovládání pro detektor pohybu HD01R (WSEL438)



Dálkové ovládání pro PIR senzor (WSEL415)

Datum vytvoření karty: 10 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 153/2023