

# TYTAN STEEL LED 600MM 4800LM 840 IP66 120D 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Référence:                            | 596452               |
| Degré d'étanchéité:                   | IP66                 |
| Résistance aux chocs:                 | IK06                 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 30                   |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 4800                 |
| Température de couleur [K]:           | 4000                 |
| Matériau du corps:                    | acier revêtu         |
| Couleur du corps:                     | blanc                |
| Matériau du diffuseur:                | PC                   |
| Type de diffuseur:                    | matrice lenticulaire |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le Tytan Steel LED reflète une approche innovante du luminaire hermétique classique, qui allie fonctionnalité et esthétique. Tous les avantages techniques d'un luminaire hermétique traditionnel sont intégrés dans un profil bas et élégant, ce qui confère à la lampe un design moderne. Grâce à son optique avancée, la Tytan Steel LED conviendra aussi bien aux applications les plus simples qu'aux solutions industrielles les plus exigeantes. Le produit se caractérise par une facilité d'installation exceptionnelle et de faibles coûts d'achat et d'exploitation (169 lm/W). Les composants fiables utilisés dans la lampe réduisent au minimum les besoins d'entretien. La lampe Tytan Steel LED est fabriquée en acier pour une durabilité exceptionnelle et, grâce à son profil en U, elle conserve la légèreté typique des luminaires en plastique, ce qui la rend facile à installer et ne pèse pas sur les structures porteuses. Le Tytan Steel LED est la combinaison optimale de fonctionnalité et d'économie, idéale pour une large gamme d'applications.

## APPLICATION

Ce luminaire LED polyvalent est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Elle est particulièrement recommandée pour l'éclairage des halls industriels et des entrepôts, des garages, des parkings (souterrains et à étages), des installations publiques, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les commerces et les services, les terminaux de transport et les passages souterrains. Cette lampe est idéale pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour le remplacement des luminaires fluorescents traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique. Elle est conçue pour être montée en surface ou suspendue.


# TYTAN STEEL LED 600MM 4800LM 840 IP66 120D 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |                      |   |   |
|---|----------------------|---|---|
| Référence:                                  | 596452               | Matériau du corps:                      | acier revêtu                                  |
| EAN:  | 5905963596452        | Couleur du corps:                       | blanc   |
| Source de lumière:                          | Module LED           | Remarques:                              | RAL9010                                       |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 30                   | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:              | 600/57/45                                     |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 4800                 | Dimensions de montage [mm]:             | 520   |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240              | Résistance aux chocs:                   | IK06  |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60                | Degré d'étanchéité:                     | IP66  |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 160                  | Méthode de montage:                     | en saillie, en suspension                     |
| Classe énergétique:                         | B                    | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 165   |
| Classe de protection:                       | I                    | Poids net [kg]:                         | 0,850   |
| Température de couleur [K]:                 | 4000                 | Type de diffusion:                      | symétrique                                    |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:        | 80                   | Température de travail [° C]:           | de +35 à -20                                  |
| SDMC:                                       | 3                    | Sécurité photobiologique:               | groupe de risque 1 (faible risque)            |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:          | 140000               | Garantie [ans]:                         | 5   |
| Durée de vie de la LED L80B10 [h]:          | 88000                | Certificat CE:                          | <a href="#">73/2025</a>                       |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]:          | 42000                | Certificat ENEC:                        | <a href="#">0470/ENEC/26</a>                  |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 120                  | Déclaration Environnementale (FEP):     | <a href="#">869/2025</a>                      |
| Protection contre les surtensions [kV]:     | 2                    | Instructions d'installation:            | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| Matériau du diffuseur:                      | PC                   | Certificat ISO:                         | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Type de diffuseur:                          | matrice lenticulaire | Plik LDT:                               | <a href="#">Download</a>                      |

## COURBES LÉGÈRES



# TYTAN STEEL LED 600MM 4800LM 840 IP66 120D 30W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM  |
|-----------|--|
| 598906    | Grille de protection en acier Tytan 1188mm RAL9003   |
| 598913    | Grille de protection Capteur Hytronik HIM84 RAL 9003 |
| 598432    | Tytan Steel - suspension porteuse (jeu)              |



Grille de protection en acier Tytan 1188mm RAL9003 (598906)



Grille de protection Capteur Hytronik HIM84 RAL 9003 (598913)

Date de création de la carte: 03 octobre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 73/2025