DIONE LED PLUS MULTI 1800-2800LM 830 IP65 I KL. RCR OPAL WEISS CORRIDOR STANDARD

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung [W] - Reichweite:	15/18/22/26
Farbtemperatur [K]:	3000
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1800/2100/2400/2800
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Material Ring:	ABS
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Von Grund auf entworfene, runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel. Die Leuchte führt neue Lösungen ein, um die Lichtverteilung und die Temperaturbilanz zu verbessern. Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und eine sehr hohe IP65-Dichtheit aus. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es den Deckenleuchten, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Sie verwendet eine Reihe bewährter Lösungen, die sich auf die Geschwindigkeit und Einfachheit der Installation (Diffusor-Aufhängungssystem, Bereitschaft zur Durchverdrahtung) und die Sicherheit der Komponenten auswirken: mit LED-Panel integrierter Diffusor. Erhältlich ist auch ein Korpus aus ASA-Material mit hervorragender UV-Beständigkeit, der für den Einsatz im Freien geeignet ist. Der Deckenring dient dazu, den Spalt zwischen der Leuchte und der Oberfläche, auf der sie montiert ist, zu verdecken. Das Zubehör kann in Gefängniszellen verwendet werden.
Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.
Die MULTI Lampenversion ermöglicht eine individuelle Konfiguration: danke Eingebauter Mikroschalter Es ist möglich, eine von 4 Einstellungen zu wählen (Nennleistung [W] / Lichtstrom [lm]).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge) sowie den Außenbereich (Fassadenbeleuchtung) vorgesehen. Sie wird für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

DIONE LED PLUS MULTI 1800-2800LM 830 IP65 I KL. RCR OPAL WEISS CORRIDOR STANDARD

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	943836	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
EAN:	5905963943836	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	340/340/115
Nennleistung [W] - Reichweite:	15/18/22/26	**Menge auf der Palette [Stück]:**	80
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1800/2100/2400/2800	**Koeffizient Schatten:**	0.73
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Frequenz:	50-60	**Kategorie der Anwendung:**	Bildung und Wissen, kommerzielle Einrichtungen
Lichtausbeute [lm/W]:	115	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	110000
Energieeffizienzklasse:	E	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	84000
Schutzklasse:	I	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	33000
Farbtemperatur [K]:	3000	**Verteilungstyp:**	open space
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lichtquelle:**	LED modul
SDCM:	3	**Max Belastung (RCR) [W]:**	400
Power Factor:	0.90	**Montage:**	Anbau
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Korridor:**	ja
Material Diffusor:	PC	**Anti-vandal:**	ja
Typ Diffusor:	OPAL	**Eigengewicht [kg]:**	1.330
Farbe Diffusor:	weiss	**Material Optik:**	PC
Material Gehäuse:	ABS	**Garantie [Jahre]:**	5
Farbe Gehäuse:	weiss	**CE-Zertifikat:**	379/2023
Material Ring:	ABS	**ENEC-Zertifikat:**	PL BBJ/011/2021/M1/A1
Farbe Ring:	weiß	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø340/115	**Anleitung:**	Download PDF
Einbaumaße [mm]:	140	**ISO Zertifikat:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10	**Plik LDT:**	Download
IP-Schutzart:	IP65		

DIONE LED PLUS MULTI 1800-2800LM 830 IP65 I KL. RCR OPAL WEISS CORRIDOR STANDARD

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
120DL118	Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß matt RAL 9003 lackiert Vandalensicher



Deckenring Dione LED Stahl 1.5 weiß
matt RAL 9003 lackiert
Vandalensicher (120DL118)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 379/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl