

DIONE LED PLUS MULTI 1800-2800LM 830 IP65 I KL. RCR OPAL BIAŁY CORRIDOR STANDARD

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W] - zakres:	15/18/22/26
Temperatura barwowa [K]:	3000
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1800/2100/2400/2800
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	ABS
Materiał pierścienia:	ABS
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Zaprojektowana od podstaw natynkowa, okrągła plafoniera LED ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED. Oprawa wprowadza nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Odnacza się wysoką skutecznością świetlną i bardzo wysoką szczelnością IP65. Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień odporności na uderzenie IK10. Zastosowano w niej szereg sprawdzonych rozwiązań mających wpływ na szybkość i łatwość montażu (system zwieszania klosza, gotowość do okablowania przelotowego) oraz bezpieczeństwo komponentów: klosz zintegrowany z panelem LED. Dostępny także korpus wykonany z materiału ASA, ze znakomitą odpornością na promieniowanie UV, nadający się do zastosowania na zewnątrz. Pierścień przysufitowy ma za zadanie maskować szczelinę pomiędzy oprawą a powierzchnią na jakiej jest zamontowana. Akcesorium może być zastosowane w celach więziennych.

Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

Wersja lampy MULTI pozwala na indywidualną konfigurację: dzięki wbudowanemu micoswitchowi możliwy jest wybór jednego z 4 nastawów (mocy nominalnej [W] / strumienia świetlnego [lm]).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne) i zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne). Polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

DIONE LED PLUS MULTI 1800-2800LM 830 IP65 I KL. RCR OPAL BIAŁY CORRIDOR STANDARD

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	943836	Stopień szczelności:	IP65
EAN:	5905963943836	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc nominalna [W] - zakres:	15/18/22/26	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	340/340/115
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1800/2100/2400/2800	Liczba sztuk na palecie [szt]:	80
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Współczynnik przenikalności klosza:	0.73
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kategoria typ:	plafony
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	115	Kategoria zastosowanie:	obiekty handlowe, placówki oświaty
Klasa energetyczna:	E	Żywotność LED L70B50 [h]:	110000
Klasa ochrony:	I	Żywotność LED L80B20 [h]:	84000
Temperatura barwowa [K]:	3000	Żywotność LED L90B10 [h]:	33000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Typ rozsyłu:	open space
SDCM:	≤ 3	Źródło światła:	moduł LED
Współczynnik mocy:	0.90	Max obciążenie (RCR) [W]:	400
Kąt świecenia [°]:	120	Sposób montażu:	natynkowy
Materiał klosza:	PC	Funkcja korytarzowa:	tak
Rodzaj klosza:	OPAL	Antywandal:	tak
Kolor klosza:	biały	Waga netto [kg]:	1.330
Materiał korpusu:	ABS	Materiał optyki:	PC
Kolor korpusu:	biały	Gwarancja [lata]:	5
Materiał pierścienia:	ABS	Certyfikat CE:	379/2023
Kolor pierścienia:	biały	Certyfikat ENEC:	PL BBJ/011/2021/M1/A1
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø340/115	Atest PZH:	B-BK-60212-0619/20
Wymiary montażowe [mm]:	140	Instrukcja:	Pobierz PDF
Odporność na uderzenia:	IK10		

DIONE LED PLUS MULTI 1800-2800LM 830 IP65 I KL. RCR OPAL BIAŁY CORRIDOR STANDARD

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
120DL118	Pierścień przysufitowy Dione LED stal 1,5 biały mat RAL 9003 malowany



Pierścień przysufitowy Dione LED stal
1,5 biały mat RAL 9003
malowany (120DL118)

Data utworzenia karty: 17 października 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 379/2023