TERRACO DIR/IND LED ALU 390LM PLX IP54 I SCHUTZKLASSE 840 17W GRAPHIT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	17
Lichtstrom [lm]*:	390
Energieeffizienzklasse:	B
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Gehäuse:	aluminium
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04

CHARAKTERISTIK

Die Terraco LED ist eine Leuchte mit einer modernistischen Konstruktion, die sich durch ihr interessantes minimalistisches Design auszeichnet. Der Leuchtenkörper aus pulverbeschichtetem Aluminium ist in vier Farben erhältlich: Silber, Graphit, Weiß und Schwarz. Die Vielzahl der Ausführungen mit unterschiedlichen Leuchtflächen ermöglicht den Einsatz an verschiedenen Orten und auf unterschiedliche Weise: vertikal und horizontal. An einer Gebäudefassade angebracht, kann sie nach unten, oben und zur Seite leuchten. Es hat eine hohe Schutzart von IP54. Er ist für die Aufputzmontage vorgesehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Terraco LED-Lampe eignet sich besonders für den Einsatz als Außenfassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung und Balkonbeleuchtung. Ihre geringen Abmessungen erhöhen ihren Einsatzbereich - sie kann Nischen oder schwer zugängliche Bereiche beleuchten. Terraco-Lampen können auch im Innenbereich von Gebäuden eingesetzt und auf verschiedene Weise an der Wand angeordnet werden, um interessante Lichtarrangements zu schaffen. Mit der Leuchte lassen sich eine Vielzahl interessanter Beleuchtungskonzepte realisieren. Es wird zur Beleuchtung der zeitgenössischen Architektur eingesetzt.

TERRACO DIR/IND LED ALU 390LM PLX IP54 I SCHUTZKLASSE 840 17W GRAPHIT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	995941	**Verteilungstyp:**	DIR/IND
EAN:	5905963995941	**Austauschbare Lichtquelle:**	ja
Lichtquelle:	LED modul	**Material Diffusor:**	PMMA
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	**Typ Diffusor:**	MATT
Lichtstrom [lm]:	390	**Farbe Diffusor:**	weiss
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240	**Material Gehäuse:**	aluminium
Frequenz:	50-60	**Farbe Gehäuse:**	graphit
Lichtausbeute [lm/W]:	24	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK04
Energieeffizienzklasse:	B	**IP-Schutzart:**	IP54
Schutzklasse:	I	**Montage:**	Anbau
Farbtemperatur [K]:	4000	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +35
Farb- wiedergabe- index:	>80	**CE-Zertifikat:**	184/2023
SDCM:	≤ 4	**Anleitung:**	Download PDF
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	134000	**Kategorietyp:**	Strahler
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	86000	**Garantie [Jahre]:**	5
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000	**Plik LDT:**	Download

TECHNISCHE DATEN

Dir/Ind

Erstellungsdatum der Karte: 25 Juni 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 184/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl