

TERRACO DIR/IND E27 ALU PLX IP54 I KL. CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|---------------|
| Indeks: | 995910 |
| Źródło światła: | Lampa LED E27 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 |
| Klasa ochronności: | I |
| Typ rozsyłu: | DIR/IND |
| Wymienny moduł świetlny: | tak |
| Materiał klosza: | PMMA |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 260/110/100 |

CHARAKTERYSTYKA

Terraco to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Stalowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: srebrnej, grafitowej, białej i czarnej. Mnogość wersji o zróżnicowanych powierzchniach świecących umożliwia jej zastosowanie w rozlicznych miejscach i w różny sposób: w pionie i poziomie. Zamontowana na elewacji budynku może świecić w dół, w dół i w górę oraz na boki. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego.

***Brak źródła światła w komplecie**

ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywane we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowić ciekawe aranżacje świetlne.

Lampa pozwala na realizację dużej ilości ciekawych koncepcji oświetleniowych. Jest używana do iluminacji współczesnej architektury.

TERRACO DIR/IND E27 ALU PLX IP54 I KL. CZARNY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Indeks: | 995910 | Rodzaj klosza: | MAT |
| Linia produktowa: | TERRACO E27 | Materiał korpusu: | aluminium |
| EAN: | 5905963995910 | Kolor korpusu: | czarny |
| Źródło światła: | Lampa LED E27 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 260/110/100 |
| Zakres napięcie AC [V]: | 220 - 240 | Stopień szczelności: | IP54 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Odporność na uderzenia: | IK04 |
| Klasa ochrony: | I | Sposób montażu: | natynkowy |
| Typ rozsyłu: | DIR/IND | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Wymienny moduł świetlny: | tak | Certyfikat CE: | 185/2023 |
| Materiał klosza: | PMMA | Gwarancja [lata]: | 5 |

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Dir/Ind

Data utworzenia karty: 17 października 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:185/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl