

# SKVER S R 2925LM 730 RM7 WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (19W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	421525
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	19
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2925
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 70
Classe de protection:	II
Optique:	RM7
Type de prise:	ZHAGA

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED modulaire suspendu innovant pour parcs et villes avec accès sans outil au compartiment d'équipement, équipé d'une plaque de service sans outil conforme à la norme ZhagaBook 13 et 15. Fabriqué en aluminium formé sous pression, équipé d'un abat-jour en PC, caractérisé par le coefficient ULR, une résistance accrue aux impacts mécaniques et un indice de rendu des couleurs accru. Le luminaire est disponible dans des variantes à éclairage omnidirectionnel et dirigé. Le luminaire permet l'utilisation d'accessoires fonctionnels dédiés qui adaptent le luminaire aux besoins, tant en termes de méthode de montage, de méthode d'éclairage que de conception.

## APPLICATION

Zones extérieures des endroits tels que : mairies, bibliothèques, bureaux municipaux, établissements de santé, écoles, garderies, jardins publics, rues, trottoirs, espaces de loisirs : terrains de sport, aires de jeux, pistes cyclables, sites historiques, vieilles villes.

# SKVER S R 2925LM 730 RM7 WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (19W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	421525	Dimensions de montage [mm]:	42/25,4/19,2
Puissance nominale du luminaire [W]:	19	Résistance aux chocs:	IK10
EAN:	5905963421525	Degré d'étanchéité:	IP66
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2925	Méthode de montage:	suspendu
Type de catégorie:	rue et route	Réglage de l'angle d'inclinaison [°]:	non
Température de couleur [K]:	3000	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.062
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	154	Température de travail [° C]:	de -40 à +50
Source de lumière:	Module LED	DIMM DALI:	oui
Classe énergétique:	C	Nombre de prises:	1
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	La gestion:	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Sécurité supplémentaire:	NTC + ESD
Type de prise:	ZHAGA	Poids net [kg]:	6
Classe de protection:	II	Câble - type:	HO7 RNF-2x1
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 70	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
SDMC:	≤ 4	Garantie technique:	5 avec possibilité d'extension à 10.
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat ENEC:	<a href="#">0351/ENEC/24/M1;</a> <a href="#">0121/ENEC+/24/M2</a>
Type de diffuseur:	transparent	Certificat CE:	<a href="#">09/2025</a>
Matériel optique:	PMMA	Zhaga-D4i:	<a href="#">ZG430121062024</a>
Optique:	RM7	Déclaration Environnementale (FEP):	<a href="#">683/2024</a>
Matériau du corps:	aluminium revêtu de poudre	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Couleur du corps:	noir	Durée de vie de la LED L95B10 [h]:	100000
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	316/363/363		

## COURBES LÉGÈRES



# SKVER S R 2925LM 730 RM7 WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (19W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
449017	Schéma de perçage
804427	Adaptateur mâle SKVER R filetage M20x40 (pas 2,5)
804328	Adaptateur mâle SKVER R filetage ¾ pouce x 40 (gaz)
804434	Adaptateur mâle SKVER R fileté 1 pouce x 40 (gaz)
804335	Adaptateur femelle SKVER R filetage ¾ pouce x 40 (gaz)
804441	Adaptateur femelle SKVER R filetage 1 pouce x40 (gaz)



Schéma de perçage (449017)



Adaptateur mâle SKVER R filetage M20x40 (pas 2,5) (804427)



Adaptateur mâle SKVER R filetage ¾ pouce x 40 (gaz) (804328)



Adaptateur mâle SKVER R fileté 1 pouce x 40 (gaz) (804434)



Adaptateur femelle SKVER R filetage ¾ pouce x 40 (gaz) (804335)



Adaptateur femelle SKVER R filetage 1 pouce x40 (gaz) (804441)

Date de création de la carte: 12 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.09/2025