

GAMMA LED BASIC 280 1200LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (10W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	226878/E
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	10
Světelný tok svítidla [lm]*:	1200
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10).

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovní). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.

GAMMA LED BASIC 280 1200LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (10W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	10	Barva difuzoru:	bílý
Index:	226878/E	Materiál karoserie:	PP
Teplota barvy [K]:	4000	Barva těla:	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	1200	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø280/72
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	167
Typ difuzoru:	OPÁL	Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10	Stupeň těsnosti:	IP54
Rádiový detektor pohybu:	1	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	285/75/285
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	120	Počet kusů na paletě [ks]:	80
Energetická třída:	E	Čistá hmotnost [kg]:	0.430
Třída ochrany:	II	Typ kategorie:	plafondy
Index podání barev (Ra):	>80	Verze:	280
SDCM:	≤ 5	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Účinník:	0.90	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Životnost LED L70B50 [h]:	50000	Vyměnitelný světelný modul:	1
Úhel osvětlení [°]:	120	Záruka [roky]:	3
Přepětová ochrana [kV]:	1	Certifikát CE:	391/2023
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA



GAMMA LED BASIC 280 1200LM 840 IP54 II CL. RCR OPAL (10W) 280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
-------	-------

Datum vytvoření karty: 14 listopad 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 391/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl