

SPECTO LED EVO 595MM 1950LM PRM MAT IP40 840 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	342950
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK02
Nominální výkon [W]:	15
Světelný tok svítidla [lm]*:	1950
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	Ocelová deska

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové stropní nebo nástěnné vysoce výkonné LED svítidlo s prostorově úspornou konstrukcí. Vybaveno energeticky úspornými světelnými zdroji LED. Práškově lakovaná ocelová základna, speciální vícevrstvý prizmatický difuzor kombinující kryt PMMA s vysokou odolností proti UV záření a optický systém z polypropylenu nebo jednovrstvý opálový difuzor PMMA s vysokou odolností proti UV záření.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo určené pro vnitřní použití k osvětlování veřejných prostor a chodeb (administrativní budovy, školy a univerzity, zdravotnické budovy) se doporučuje zejména pro použití v malých prostorech nebo jako doplňkové osvětlení. Je vhodné pro nové aplikace i jako náhrada běžných svítidel T8 & amp; T5 za energeticky úsporná LED řešení. Konstrukce svítidla je přizpůsobena pro povrchovou montáž (na strop nebo na stěnu) pomocí příložené montážní sady příslušenství.


SPECTO LED EVO 595MM 1950LM PRM MAT IP40 840 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	15	Životnost LED L80B20 [h]:	68000
Index:	342950	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál difuzoru:	PMMA
EAN:	5905963342950	Materiál karoserie:	Ocelová deska
Světelný tok svítidla [lm]:	1950	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	222
Typ difuzoru:	PRM MAT	Odolnost proti nárazu:	IK02
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/45/84	Stupeň těsnosti:	IP40
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	Montážní verze:	povrchová montáž
Energetická třída:	E	Provozní teplota [°C]:	od -17 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Počet kusů na paletě [ks]:	200
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	0.800
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	115	Typ kategorie:	paprsky
Třída ochrany:	I	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikát CE:	
SDCM:	≤ 3	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L70B50 [h]:	109000		

TECHNICKÉ VÝKRESY



Datum vytvoření karty: 12 listopad 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.:



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl