INDUSTRY 2 LED IOT RC PIR HYT 1490MM 23600LM IP23 DALI LS1 840 90ST. (147W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	973574
Stopień szczelności:	IP23
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	147
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	23600
Temperatura barwowa [K]:	4000
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	srebrny satynowy
Materiał klosza:	szkło
Rodzaj klosza:	transparentny

CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymimodułami LED wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych dostępna jest w następujących rozsyłach: 90°, 60°, 45°.

Charakterystyka IoT

IoT RC PIR HYT DALI posiada: czujnik ruchu i światła **PIR** programowany przez pilot **RC** oraz driver **DALI** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

INDUSTRY 2 LED IOT RC PIR HYT 1490MM 23600LM IP23 DALI LS1 840 90ST. (147W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	973574	**Optyka:**	soczewka liniowa
Źródło światła:	moduł LED	**Materiał optyki:**	PMMA
Moc nominalna [W]:	147	**Materiał korpusu:**	aluminium
Moc znamionowa oprawy [W]:	147	**Kolor korpusu:**	srebrny satynowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	23600	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	1490/190/70
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Odporność na uderzenia:**	IK07
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Stopień szczelności:**	IP23
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	161	**Sposób montażu:**	natynkowy, zwieszany
Klasa energetyczna:	B	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +40
Klasa ochronności:	I	**DIMM DALI:**	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Sterowanie:**	DALI
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Przewód - typ:**	7x2.5
SDCM:	3	**Ściemnianie fazowe:**	tak
Żywotność LED L70B50 [h]:	161000	**Okablowanie przelotowe:**	LS1
Żywotność LED L80B10 [h]:	102000	**Waga netto [kg]:**	4.900
Żywotność LED L90B10 [h]:	49000	**Wersja:**	RC PIR HYT DALI
Kąt świecenia [°]:	90	**Gwarancja [lata]:**	5
Materiał klosza:	szkło	**Certyfikat CE:**	446/2023
Rodzaj klosza:	transparentny	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kolor klosza:	transparentny	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	869/2025

Data utworzenia karty: 16 grudzień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 446/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl