

BARIS 40 LED UGR PLUS N 3175LM DALI I KL. IP20 1421MM 830 29W CZARNY 70D

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	770432
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	29
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3175
Temperatura barwowa [K]:	3000
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny

CHARAKTERYSTYKA

Lampa BARIS 40 LED UGR PLUS została stworzona, by zapewnić maksymalny komfort i efektywność pracy. Dzięki wartości UGR (Unified Glare Rating) poniżej 19 minimalizuje efekt olśnienia wpływając na dobre samopoczucie, ograniczenie zmęczenia oraz mniejszą liczbę popełnianych błędów. Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie soczewki z rastrem parabolicznym. Oprawa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

BARIS 40 LED UGR PLUS N 3175LM DALI I KL. IP20 1421MM 830 29W CZARNY 70D

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	770432	Optyka:	soczewka
EAN:	5905963770432	Materiał optyki:	PC
Źródło światła:	LED	Materiał korpusu:	aluminium
Moc znamionowa oprawy [W]:	29	Kolor korpusu:	czarny
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3175	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	53/40/1421
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Wymiary montażowe [mm]:	1310
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Odporność na uderzenia:	IK03
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	109	Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	E	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa ochrony:	I	Temperatura pracy [°C]:	35
Temperatura barwowa [K]:	3000	DIMM DALI:	tak
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Liczba sztuk na palecie [szt]:	40
SDCM:	≤ 3	Waga netto [kg]:	1.609
Żywotność LED L70B50 [h]:	153000	UGR (4H8H):	<19
Żywotność LED L80B20 [h]:	96000	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L90B10 [h]:	46000	Certyfikat CE:	102/2024
Kąt świecenia [°]:	70	Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 29 listopad 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:102/2024