BARIS 40 LED UGR PLUS Z 2875LM DALI I KL. IP44 1140MM 830 24W CZARNY 60D

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	771156
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	24
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2875
Temperatura barwowa [K]:	3000
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny

CHARAKTERYSTYKA

Lampa BARIS 40 LED UGR PLUS została stworzona, by zapewnić maksymalny komfort i efektywność pracy. Dzięki wartości UGR (Unified Glare Rating) poniżej 19 minimalizuje efekt olśnienia wpływając na dobre samopoczucie, ograniczenie zmęczenia oraz mniejszą liczbę popełnianych błędów. Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie soczewki z rastrem paraboliczny.Oprawa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

BARIS 40 LED UGR PLUS Z 2875LM DALI I KL. IP44 1140MM 830 24W CZARNY 60D

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	771156	**Materiał optyki:**	PC
EAN:	5905963771156	**Materiał korpusu:**	aluminium
Źródło światła:	LED	**Kolor korpusu:**	czarny
Moc znamionowa oprawy [W]:	24	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	53/40/1140
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2875	**Wymiary montażowe [mm]:**	1030
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Odporność na uderzenia:**	IK03
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Stopień szczelności:**	IP44
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	120	**Sposób montażu:**	zwieszany
Klasa energetyczna:	D	**Temperatura pracy [°C]:**	od 0 do +35
Klasa ochronności:	I	**DIMM DALI:**	tak
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	40
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Waga netto [kg]:**	1.894
SDCM:	3	**UGR (4H8H):**	<19
Żywotność LED L70B50 [h]:	153000	**Kategoria zastosowanie:**	oświetlenie biurowe
Żywotność LED L80B10 [h]:	96000	**Gwarancja [lata]:**	5
Żywotność LED L90B10 [h]:	46000	**Certyfikat CE:**	122/2025
Kąt świecenia [°]:	60	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PC	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	852/2025
Rodzaj klosza:	transparentny	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Optyka:	soczewka	**Plik LDT:**	Pobierz

Data utworzenia karty: 01 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:122/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl