BARIS 40 LED UGR PLUS Z 5050LM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 1421MM 830 40W SCHWARZ 60D

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	769955
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	40
Lichtstrom [lm]*:	5050
Farbtemperatur [K]:	3000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte BARIS 40 LED UGR PLUS wurde entwickelt, um maximalen Komfort und Effizienz bei der Arbeit zu gewährleisten. Dank des UGR-Wertes (Unified Glare Rating) unter 19 minimiert es die Blendwirkung, trägt zum Wohlbefinden bei, verringert Ermüdungserscheinungen und verringert die Zahl der gemachten Fehler. Eine Hänge- oder Aufbauleuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Korpus besteht aus einem eloxierten grauen Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Optisches System in Form einer Linse mit parabolischem Raster.Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Installation der Lampe und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Bei allen BARIS 40 LED-Pendelleuchten ist eine 1,2 m lange Pendelleuchte inklusive Box im Lieferumfang enthalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.

BARIS 40 LED UGR PLUS Z 5050LM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 1421MM 830 40W SCHWARZ 60D

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	769955	**Material Optik:**	PC
EAN:	5905963769955	**Material Gehäuse:**	aluminium
Lichtquelle:	LED	**Farbe Gehäuse:**	schwarz
Nennleistung der Leuchte [W]:	40	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	53/40/1421
Lichtstrom [lm]:	5050	**Einbaumaße [mm]:**	1310
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK03
Frequenz:	50 - 60	**IP-Schutzart:**	IP20
Lichtausbeute [lm/W]:	126	**Montage:**	Hänge-/abgehängt
Energieeffizienzklasse:	D	**Betriebstemperatur [°C]:**	35
Schutzklasse:	I	**DIMM DALI:**	ja
Farbtemperatur [K]:	3000	**Menge auf der Palette [Stück]:**	40
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Eigengewicht [kg]:**	1.802
SDCM:	3	**UGR (4H8H):**	<19
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	153000	**Garantie [Jahre]:**	5
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	96000	**CE-Zertifikat:**	122/2025
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000	**Anleitung:**	Download PDF
Abstrahl- winkel [°]:	60	**Kategorie der Anwendung:**	Bürobeleuchtung
Optik:	Linse	**Plik LDT:**	Download

Erstellungsdatum der Karte: 01 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 122/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl