

BARIS 40 LED UGR PLUS Z 3475LM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 1140MM 840 24W WEISS 70D

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	770517
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	24
Lichtstrom [lm]*:	3475
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte BARIS 40 LED UGR PLUS wurde entwickelt, um maximalen Komfort und Effizienz bei der Arbeit zu gewährleisten. Dank des UGR-Wertes (Unified Glare Rating) unter 19 minimiert es die Blendwirkung, trägt zum Wohlbefinden bei, verringert Ermüdungserscheinungen und verringert die Zahl der gemachten Fehler. Eine Hänge- oder Aufbauleuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Korpus besteht aus einem eloxierten grauen Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Optisches System in Form einer Linse mit parabolischem Raster. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Installation der Lampe und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Bei allen BARIS 40 LED-Pendelleuchten ist eine 1,2 m lange Pendelleuchte inklusive Box im Lieferumfang enthalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energieeffizienten LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.

BARIS 40 LED UGR PLUS Z 3475LM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 1140MM 840 24W WEISS 70D

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	770517	Material Gehäuse:	aluminium
EAN:	5905963770517	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	LED	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1140
Nennleistung der Leuchte [W]:	24	Einbaumaße [mm]:	1030
Lichtstrom [lm]:	3475	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP20
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Hänge-/abgehängt
Lichtausbeute [lm/W]:	145	Betriebstemperatur [°C]:	35
Energieeffizienzklasse:	C	DIMM DALI:	ja
Schutzklasse:	I	Menge auf der Palette [Stück]:	40
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	1.529
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	UGR (4H8H):	<19
SDCM:	3	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	153000	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	96000	CE-Zertifikat:	122/2025
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000	Anleitung:	Download PDF
Abstrahl- winkel [°]:	70	Umwelterklärung (EPD):	852/2025
Optik:	Linse	Plik LDT:	Download
Material Optik:	PC		

Erstellungsdatum der Karte: 01 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 122/2025