

BARIS 40 LED UGR PLUS Z 2850LM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 1140MM 830 27W SCHWARZ 70D

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	770678
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	27
Lichtstrom [lm]*:	2850
Farbtemperatur [K]:	3000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte BARIS 40 LED UGR PLUS wurde entwickelt, um maximalen Komfort und Effizienz bei der Arbeit zu gewährleisten. Dank des UGR-Wertes (Unified Glare Rating) unter 19 minimiert es die Blendwirkung, trägt zum Wohlbefinden bei, verringert Ermüdungserscheinungen und verringert die Zahl der gemachten Fehler. Eine Hänge- oder Aufbauleuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Sein Korpus besteht aus einem eloxierten grauen Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Optisches System in Form einer Linse mit parabolischem Raster. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Installation der Lampe und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Bei allen BARIS 40 LED-Pendelleuchten ist eine 1,2 m lange Pendelleuchte inklusive Box im Lieferumfang enthalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.


BARIS 40 LED UGR PLUS Z 2850LM DALI I SCHUTZKLASSE IP20 1140MM 830 27W SCHWARZ 70D

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	27	Farbe Gehäuse:	schwarz
Index:	770678	Optik:	Linse
Farbtemperatur [K]:	3000	DIMM DALI:	ja
EAN:	5905963770678	Material Optik:	PC
Lichtstrom [lm]:	2850	Montage:	Hänge-/abgehängt
Lichtquelle:	LED	Material Gehäuse:	aluminium
Abstrahl- winkel [°]:	70	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1140
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Einbaumaße [mm]:	1030
Frequenz:	50 - 60	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Lichtausbeute [lm/W]:	106	Betriebstemperatur [°C]:	35
Energieeffizienzklasse:	E	Menge auf der Palette [Stück]:	40
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	1.529
Farb- wiedergabe- index:	>80	UGR (4H8H):	<19
SDCM:	≤ 3	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	153000	CE-Zertifikat:	102/2024
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	96000	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000	Pliik LDT:	Download
IP-Schutzart:	IP20		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 29 November 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 102/2024