

BARIS 40 LED UGR PLUS Z 3850LM I SCHUTZKLASSE IP20 1421MM 840 29W WEISS 70D

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	770692
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	29
Lichtstrom [lm]*:	3850
Farbtemperatur [K]:	4000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte BARIS 40 LED UGR PLUS wurde entwickelt, um maximalen Komfort und Effizienz bei der Arbeit zu gewährleisten. Dank des UGR-Wertes (Unified Glare Rating) unter 19 minimiert es die Blendwirkung, trägt zum Wohlbefinden bei, verringert Ermüdungserscheinungen und verringert die Zahl der gemachten Fehler. Eine Hänge- oder Aufbauleuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Korpus besteht aus einem eloxierten grauen Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Optisches System in Form einer Linse mit parabolischem Raster. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Installation der Lampe und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Bei allen BARIS 40 LED-Pendelleuchten ist eine 1,2 m lange Pendelleuchte inklusive Box im Lieferumfang enthalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.

BARIS 40 LED UGR PLUS Z 3850LM I SCHUTZKLASSE IP20 1421MM 840 29W WEISS 70D

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	29	Farbe Gehäuse:	weiss
Index:	770692	Optik:	Linse
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Optik:	PC
EAN:	5905963770692	Montage:	Hänge-/abgehängt
Lichtstrom [lm]:	3850	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtquelle:	LED	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1421
Abstrahl- winkel [°]:	70	Einbaumaße [mm]:	1310
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	35
Lichtausbeute [lm/W]:	133	Menge auf der Palette [Stück]:	40
Energieeffizienzklasse:	D	Eigengewicht [kg]:	1.777
Schutzklasse:	I	UGR (4H8H):	<19
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	102/2024
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	153000	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	96000	Plik LDT:	Download
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000		
IP-Schutzart:	IP20		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 29 November 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 102/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl