


BARIS 40 LED UGR PLUS Z 2075LM I SCHUTZKLASSE IP44 1140MM 830 19W SCHWARZ 60D

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	771088
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	19
Lichtstrom [lm]*:	2075
Farbtemperatur [K]:	3000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte BARIS 40 LED UGR PLUS wurde entwickelt, um maximalen Komfort und Effizienz bei der Arbeit zu gewährleisten. Dank des UGR-Wertes (Unified Glare Rating) unter 19 minimiert es die Blendwirkung, trägt zum Wohlbefinden bei, verringert Ermüdungserscheinungen und verringert die Zahl der gemachten Fehler. Eine Hänge- oder Aufbauleuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Korpus besteht aus einem eloxierten grauen Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Optisches System in Form einer Linse mit parabolischem Raster. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Installation der Lampe und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Bei allen BARIS 40 LED-Pendelleuchten ist eine 1,2 m lange Pendelleuchte inklusive Box im Lieferumfang enthalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.

BARIS 40 LED UGR PLUS Z 2075LM I SCHUTZKLASSE IP44 1140MM 830 19W SCHWARZ 60D

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	771088	Typ Diffusor:	transparent
EAN:	5905963771088	Optik:	Linse
Lichtquelle:	LED	Material Optik:	PC
Nennleistung der Leuchte [W]:	19	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtstrom [lm]:	2075	Farbe Gehäuse:	schwarz
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1140
Frequenz:	50 - 60	Einbaumaße [mm]:	1030
Lichtausbeute [lm/W]:	109	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Energieeffizienzklasse:	E	IP-Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	I	Montage:	Hänge-/abgehängt
Farbtemperatur [K]:	3000	Betriebstemperatur [°C]:	35
Farb- wiedergabe- index:	>80	Menge auf der Palette [Stück]:	40
SDCM:	≤ 3	Eigengewicht [kg]:	1.869
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	153000	UGR (4H8H):	<19
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	96000	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000	CE-Zertifikat:	102/2024
Abstrahl- winkel [°]:	60	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC		

Erstellungsdatum der Karte: 29 November 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 102/2024