

BARIS 40 LED UGR PLUS Z 2175LM DALI I SCHUTZKLASSE IP44 1140MM 830 19W WEISS 70D

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	771583
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung der Leuchte [W]*:	19
Lichtstrom [lm]*:	2175
Farbtemperatur [K]:	3000
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	transparent

CHARAKTERISTIK

Die Leuchte BARIS 40 LED UGR PLUS wurde entwickelt, um maximalen Komfort und Effizienz bei der Arbeit zu gewährleisten. Dank des UGR-Wertes (Unified Glare Rating) unter 19 minimiert es die Blendwirkung, trägt zum Wohlbefinden bei, verringert Ermüdungserscheinungen und verringert die Zahl der gemachten Fehler. Eine Hänge- oder Aufbauleuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Sein Korpus besteht aus einem eloxierten grauen Aluminiumprofil oder einem weiß oder schwarz lackierten Aluminiumprofil (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Optisches System in Form einer Linse mit parabolischem Raster. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Installation der Lampe und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Bei allen BARIS 40 LED-Pendelleuchten ist eine 1,2 m lange Pendelleuchte inklusive Box im Lieferumfang enthalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.


BARIS 40 LED UGR PLUS Z 2175LM DALI I SCHUTZKLASSE IP44 1140MM 830 19W WEISS 70D

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	19	Typ Diffusor:	transparent
Index:	771583	Farbe Gehäuse:	weiss
Farbtemperatur [K]:	3000	Optik:	Linse
EAN:	5905963771583	DIMM DALI:	ja
Lichtstrom [lm]:	2175	Material Optik:	PC
Lichtquelle:	LED	Montage:	Hänge-/abgehängt
Abstrahl- winkel [°]:	70	Material Gehäuse:	aluminium
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1140
Frequenz:	50 - 60	Einbaumaße [mm]:	1030
Lichtausbeute [lm/W]:	114	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Energieeffizienzklasse:	E	Betriebstemperatur [°C]:	35
Schutzklasse:	I	Menge auf der Palette [Stück]:	40
Farb- wiedergabe- index:	>80	Eigengewicht [kg]:	1.894
SDCM:	≤ 3	UGR (4H8H):	<19
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	153000	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	96000	CE-Zertifikat:	102/2024
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PC	Plik LDT:	Download
IP-Schutzart:	IP44		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 29 November 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 102/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl