

BARIS 40 LED UGR PLUS N 4550LM DALI I CL. IP20 1421MM 830 35W BLANC 60D

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	769429
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK03
Puissance nominale du luminaire [W]*:	35
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4550
Température de couleur [K]:	3000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire BARIS 40 LED UGR PLUS a été créé pour assurer un maximum de confort et d'efficacité de travail. Grâce à la valeur UGR (Unified Glare Rating) inférieure à 19, il minimise l'effet d'éblouissement, contribuant au bien-être, réduisant la fatigue et réduisant le nombre d'erreurs commises. Lampe d'éclairage suspendue ou en saillie avec une section très étroite. Son corps est constitué d'un profilé aluminium anodisé gris ou d'un profilé aluminium peint blanc ou noir (autres coloris disponibles sur demande). Système optique sous forme de lentille avec une trame parabolique. Le luminaire est équipé d'un système de suspension unique qui facilite l'installation de la lampe et le réglage de la suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED comprennent une suspension de 1,2 m de long avec un boîtier inclus.

APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Particulièrement recommandé comme source d'éclairage principal propice au travail de bureau. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les pièces représentatives.

BARIS 40 LED UGR PLUS N 4550LM DALI I CL. IP20 1421MM 830 35W BLANC 60D

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	35	Degré d'étanchéité:	IP20
Référence:	769429	Couleur du corps:	blanc
Température de couleur [K]:	3000	Optique:	lentille
EAN:	5905963769429	DIMM DALI:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4550	Matériel optique:	PC
Source de lumière:	LED	Méthode de montage:	en saillie
Angle d'éclairage [°]:	60	Matériau du corps:	aluminium
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/40/1421
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Dimensions de montage [mm]:	1355
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	130	Résistance aux chocs:	IK03
Classe énergétique:	D	Température de travail [° C]:	35
Classe de protection:	I	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	40
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Poids net [kg]:	1.609
SDMC:	≤ 3	UGR (4H8H):	<19
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	153000	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	96000	Certificat CE:	102/2024
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	46000	Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte: 29 novembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 102/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl